

H 93011
PUR-Keil 5/5**Produkt** PUR-Keil für Attika- und Wandanschlüsse gemäß ÖNORM B 3691**Verpackung** Karton zu 100 Stk. = 200 lfm

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Höhe / Breite	mm	50 / 50
Länge	m	2,0
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 100
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,028
Brandverhalten gem. EN 13501-1	Klasse	E

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.

H 93012
PUR-Keil 8 / 8**Produkt** PUR-Keil für Attika- und Wandanschlüsse gemäß ÖNORM B 3691**Verpackung** Karton zu 70 Stk. = 140 lfm

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Höhe / Breite	mm	80 / 80
Länge	m	2,0
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 100
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,028
Brandverhalten gem. EN 13501-1	Klasse	E

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.

H 93010
PUR-Keil 10/10**Produkt** PUR-Keil für Attika- und Wandanschlüsse gemäß ÖNORM B 3691**Verpackung** Karton zu 48 Stk. = 96 lfm

Produkteigenschaften	Einheit	Wert
Höhe / Breite	mm	100 / 100
Länge	m	2,0
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 100
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	0,028
Brandverhalten gem. EN 13501-1	Klasse	E

Die angegebenen Werte basieren auf einer statistischen Qualitätskontrolle und beziehen sich auf das Datum der Produktion. Hinsichtlich Anwendung und Verarbeitung sind Normen, Rechtsvorschriften, Richtlinien und der Stand der Technik zu berücksichtigen. Eine Verbindlichkeit kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Eignung des Produkts im Objektfall zu beurteilen und sicherzustellen, dass er über die gültige Version des Datenblatts verfügt.

Technische Änderungen vorbehalten.

Lagerungshinweis: Die Produkte sind original verpackt, vor Sonneneinstrahlung, UV Strahlung und extremen äußeren Einflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Ähnlichem geschützt zu lagern. Während der kalten Jahreszeit vor der Verarbeitung mindestens 12 Stunden frostfrei (+5°C) lagern.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß ISO 9001.