Verarbeitungshinweise

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.
Meinl Trennwand- & Nageldichtband abrollen und auf die gewünschte Länge zuschneiden und aufkleben.

Technische Daten

Brandverhalten:	schwer entflammbar eingebaut zwischen metallischen oder mineralischen Werkstoffen (DIN 4102 B1)
Trägersystem:	PE-Schaum, anthrazit, geschlossenzellig
Rohdichte:	29 kg/m^3
Schaumstoffdicke:	3 mm
Gesamtdicke:	3,05 mm (±0,02 mm)
Haftklebestoff:	Synthesekautschukkleber
Abdeckung:	ohne
Verarbeitungstemperatur:	+ 10 °C bis + 30 °C
Temperaturbeständigkeit:	- 30 °C bis + 80 °C
Feuchtbeständigkeit:	hoch
Alterungsbeständigkeit:	begrenzt
Weichmacherbeständigkeit:	begrenzt

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden.
Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Lagerung

UV-geschützt, trocken, bei Raumtemperatur

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	Stärke	Breite	Farbe	Rolle	VE
51239	3 mm	30 mm	anthrazit	30 lfm	10 Rollen
51232	3 mm	50 mm	anthrazit	30 lfm	8 Rollen
51243	3 mm	70 mm	anthrazit	30 lfm	6 Rollen
51244	3 mm	95 mm	anthrazit	30 lfm	4 Rollen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at