



Ausgabe 2016-03 (161-14-12-15)

Artikelnummer 53280, 53295-53297

Meinlband Multi-Power

Produktbeschreibung

Meinlband Multi-Power ist eine dreischichtige Polypropylen Fensteranschlussfolie.

Anwendungsbeispiele

- Systemprodukt zu MFA-Quattro:
In Verbindung mit Weichzellschaum bildet dieses Produkt eine entsprechende Abdichtung des Fensteranschlusses nach ÖNORM B 5320:2015 Anhang B.
- Zum dampfdiffusionsbremsenden Abdichten von Anschlussfugen im Innenbereich.
- Zum luft- und schlagregendichten Abdichten im Außenbereich.
- Zur Abdichtung von Bewegungsfugen.

Vorteile

- bis zu 12 Monate UV beständig
- reißfest nach EN 12311-1
- dampfdiffusionshemmend
- Wasserdichtheit nach EN 20811
- sehr gute Überputz-, Überstreich- und Überklebbarkeit
- in 2 Versionen lieferbar (siehe Verpackung)
- wahlweise ein- und wechselseitig verwendbar
- verarbeitbar bis -10°C auf allen bauüblichen Untergründen, gegebenenfalls Untergrund mit Meinl-Sprühkleber vorbehandeln
- selbstklebend auf Fensterrahmen und Mauerwerk
- entspricht den Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) sowie der RAL-Montagerichtlinie



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

Untergründe der Klebeflächen müssen tragfähig, sauber, fest, trocken, staub-, eis- und fettfrei sein.

Für die Abdichtung von Fenster-, Paneel- und Haustüranschlüssen Trennpapier vom Selbstklebestreifen entfernen, Folie an Bauelement anlegen und kräftig andrücken. Vormontage von Meinelband Multi-Power kann bereits in der Werkstatt erfolgen. Wand von Trennmittel und losen Teilen befreien und gegebenenfalls den Untergrund mit Meinel-Sprühkleber verfestigen. Abdeckfolie von der zweiten breiteren Selbstklebung entfernen und fest andrücken. Ein Leibungsglattstrich ist obligatorisch. Im zu überputzenden Bereich sind mindestens 75 % der Fläche zu verkleben. Grundsätzlich ist das Meinelband Multi-Power spannungsfrei einzubauen. Zur Vermeidung von Längsspannungen ist die Folie mindestens alle 12 Meter abzutrennen und erneut zu stoßen. Die Überlappung soll mindestens 50 mm betragen und bei senkrechten Fugen ist die obere Folie stets über die untere zu kleben.

Die Eckverbindungen der Bänder ordnungsgemäß überlappen und zusätzlich mit Meinel Allseits Kleben & Verfugen abdichten. Die Überputzbarkeit ist gegeben, sobald die Selbstklebung soweit angezogen ist, dass das Gewicht des Putzes getragen werden kann.

Im Allgemeinen sind zum Abdichten des Fensteranschlusses die Vorgaben der ÖNORM B 5320:2015 einzuhalten.

Wir empfehlen vor jeder Verklebung eine Musterverklebung zu erstellen und ggf. mit Meinel-Sprühkleber vorzubehandeln.

Technische Daten: Band

Laminat Zusammensetzung:	PP-PP-PP
Gewicht, EN 29073-1:	135 g/m ²
Dicke, DIN 53855	0,6 mm
Reißkraft, EN 12311-1:	
Längs	> 260 N (N/5cm)
Quer	> 180 N (N/5cm)
Reißdehnung, EN 12311-1:	
Längs	76 %
Quer	50 %
WDD äquivalente Luftschichtdicke DIN 52815, sd-Wert:	0,05 m
Wasserdichtigkeit, EN 20811:	W 1
Brandverhalten, EN 13501-1:	Klasse E
Temperatureinsatzbereich:	-40°C bis +100°C
Freibewitterung/UV-Beständigkeit:	12 Monate

Technische Daten: Selbstklebung

Schutzabdeckung:	PP-Folie, rot
Dicke ohne Abdeckung:	0,22 mm - 0,24 mm
Flächengewicht Haftklebefilm:	220 - 240 g/m ²
Schälwiderstand:	≥ 20 N/25 mm (DIN EN 1939)
Scherwiderstand:	100 g/625 mm ² (DIN EN 1943)
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +90°C
Kondenswasserbeständigkeit:	sehr gut
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut
sd-Wert (m) DIN 52815	> 0,5 m, < 1,0 m
Klebstoff:	Dispersionskleber auf Polyacrylatbasis, modifiziert, frei von Lösemitteln, Phthalaten, Isocyanaten
Verarbeitungstemperatur:	ab -10°C bis + 40°C, bei tiefen Temperaturen Untergrund mit Meinel-Sprühkleber vorbehandeln

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinel GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbebark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

Lagerung

Kühl und trocken lagern.


Verpackung

Version 1: Mit 3 Selbstklebestreifen zur rationellen Montage: 2 Selbstklebestreifen beidseitig ca. 20 mm für Fensterrahmen und 1 Selbstklebestreifen ca. 40 mm für Mauerwerk.



Art.Nr.	Breite	Farbe	Gebinde	Rollenlänge	VE
53280	80 mm	anthrazit	Rollen	25 lfm	4

Version 2: Mit 3 Selbstklebestreifen zur rationellen Montage: 2 Selbstklebestreifen beidseitig ca. 20 mm für Fensterrahmen und 1 Selbstklebestreifen vollflächig ca. 50, 80, 120 mm für Mauerwerk.



Art.Nr.	Breite	Farbe	Gebinde	Rollenlänge	VE
53295	70 mm	anthrazit	Rollen	25 lfm	4
53296	100 mm	anthrazit	Rollen	25 lfm	4
53297	140 mm	anthrazit	Rollen	25 lfm	4

Hinweis zu den Farben:
Vorder- und Rückseite: anthrazit

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meisl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meisl.co.at