



Ausgabe 2020-08 (011-00-04-13)

Artikelnummer 02094

# Meinl Primer S1

## Produktbeschreibung

Meinl Primer S1 ist ein farbloser Spezialhaftvermittler für Silikon-, Polyurethan- und MS-Hybrid-Dichtungsmassen.

## Anwendungsbeispiele

- Für stark saugende Untergründe wie z.B.: Beton und Backstein.
- Für Kunststoffe, Mischpolymerisate, thermolackierte oder pulverbeschichtete Oberflächen, Kunststoff-Putz etc.

## Vorteile

- breiter Anwendungsbereich
- für stark saugende und nicht saugende Untergründe



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, [www.meinlschaum.at](http://www.meinlschaum.at), [fuge@meinl.co.at](mailto:fuge@meinl.co.at)

## Verarbeitungshinweise

Untergrund muss trocken, frei von öligen und fettigen Substanzen sowie Verunreinigungen sein. Fugenbegrenzung ggf. mit Klebeband für die Dauer der Verarbeitung abkleben. Bei glattem, saugendem Untergrund Primer mit Pinsel auftragen, bis sich ein deutlich sichtbarer Film bildet. Bei nicht saugendem Untergrund einen Lappen mit Primer tränken und Haftflanken damit abwischen, bis der Untergrund sauber ist. Die Verfugung mit Silikon darf frühestens nach 30 Minuten und spätestens nach 120 Minuten erfolgen. Gebinde nach Anwendung sofort wieder verschließen.

## Technische Daten

Geruch:	charakteristisch wie Lösungsmittel
Viskosität:	niederviskos
Aussehen:	flüssig transparent
Dichte:	0,75 +/- 0,02 g/ml
Untere Verarbeitungstemperatur:	+ 5 °C
Trocknungszeit bei 20°C:	min. 30 Minuten, max. 2 Stunden

## Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

## Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  
Europäische Abfallschlüsselnummer (EAK): 08 01 11 Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten.  
Empfehlung: Örtliche behördliche Vorschriften beachten!

## Lagerung

Kühl und trocken lagern.

## Verpackung / Verbrauch

<b>Art.Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Gebinde</b>	<b>VE</b>
02094	farblos	1000 ml/Dose	1 Dosen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meisl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, [www.meinlschaum.at](http://www.meinlschaum.at), [fuge@meisl.co.at](mailto:fuge@meisl.co.at)