



Ausgabe 2019-02 (002-00-07-15)

Artikelnummer 51262

# Meinl Dampfsperrenflexband

## Produktbeschreibung

Meinl Dampfsperrenflexband ist eine einseitig selbstklebende, grüne LDPE-Folie auf Basis hochwertiger Acrylat-Dispersion mit flexibler Trägerfolie.

## Anwendungsbeispiele

- Zum luftdichten Verkleben an Überlappungen von Dampfbremsen und -sperrern sowie an Durchführungen wie Rohren, Balken, Sparren, Fenster und Türen usw.
- Auf PE-Folie, Kraftpapier, Vlies, OSB-Platten und Aluminium-Folie

## Vorteile

- hochalterungsbeständiger Haftklebstoff
- luftdichter, DIN-konformer Anschluss auf neuestem Stand der Technik
- gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Verarbeitungstemperatur ab + 5°C möglich
- lösemittelfrei
- hohe Dauerklebkraft durch speziellen Hochleistungsklebstoff
- flexible LDPE-Folie
- Träger passt sich den Bauteilen perfekt an
- stabiles Polyestergerüst
- leicht dehnbar, dadurch auch bei Baubewegungen dauerhaft luftdicht



Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbestraße 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, [www.meinlschaum.at](http://www.meinlschaum.at), [fuge@meinl.co.at](mailto:fuge@meinl.co.at)

## Verarbeitungshinweise

Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub und fettfrei sein. Zudem darf der Untergrund keine Klebstoffe abweisen. Vor der Verklebung sind die Untergründe und Bahnen zu reinigen und es müssen Klebetests durchgeführt werden. Fertiggestellte Verklebungen dürfen sich nicht im stehenden Wasser befinden und nicht unter dauerhafter mechanischer Belastung stehen. Falten und Spannungen in den Bahnen und im Band müssen durch Einschneiden und anschließendes Verkleben entspannt werden.

Ungewöhnliche Belastungen sind zu vermeiden. Die Verklebung darf nicht auf mehrlagigen Bahnen oder Untergründen stattfinden, welche keine ausreichende innere Festigkeit besitzen. Verklebungen im Sauna- und Schwimmbadbau führen zum Verlust der Gewährleistung.

Bei einer nicht sach- und fachgerechten Verarbeitung und wenn die Voraussetzungen für eine sichere Verklebung nicht erfüllt sind (schlechte Unterkonstruktion), kann dies zum Erlöschen der Gewährleistung führen.

Kurze Stücke Klebeband abschneiden (nicht von Hand abreißen) | Klebeband der Länge nach vorfalten | Klebeband jeweils zur Hälfte, erst auf der Durchdringung und dann auf der Dampfbremse zugfrei verkleben | Vorgang wiederholen und schuppenartig um das Bauteil verkleben | maximale Freibewitterung 3Monate (Mitteleuropa)

## Technische Daten

Klebkraft:	ca. 35 N/25mm	DIN EN 1939
Stärke (ohne Abdeckung):	ca. 0,28 mm	
Klebstoffauftrag:	210 g/m <sup>2</sup>	
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	gut	
Alterungsbeständigkeit:	sehr gut	
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C	
Verarbeitungstemperatur:	ab + 5°C	

## Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden. Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

## Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

## Entsorgung

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

## Lagerung

Kühl und trocken lagern.

## Verpackung / Verbrauch

<b>Art.Nr.</b>	<b>Farbe</b>	<b>Breite</b>	<b>Rollenlänge</b>	<b>VE</b>
51262	grün	60 mm	25 lfm	10 Rollen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden. Wilhelm Meisl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, [www.meinlschaum.at](http://www.meinlschaum.at), [fuge@meisl.co.at](mailto:fuge@meisl.co.at)