Meinl Sprühkleber

Ausgabe 2018-09 (166-00-07-15)

Artikelnummer 01921

Produktbeschreibung

Meinl Sprühkleber ist ein vielseitig einsetzbarer Flüssigkleber auf Butylbasis.

Anwendungsbeispiele

- Zum Verkleben von unterschiedlichen Materialien und Anwendungen, z.B. Schaumstoff, Polyester, Metall, Holz, Hartfaserplatten, Pappe, Beton, Glas, Textilien, Leder, Filz, Leinen, Watte, Styropor usw.
- Für die Montage von Randdämmstreifen im Estrichbau und die Montage von Kunststoffprofilen im Trockenbau.
- Zum Grundieren und Vorbehandeln des Untergrundes bei der Verarbeitung der MFA-, Multi-Power- oder Butyl- und Bitumenbänder.

Vorteile

- sehr gute Feuchtigkeits- und Wärmebeständigkeit
- hohe und schnelle Kontakthaftung
- alterungsbeständig
- mit verstellbarer Düse flächig oder punktgenau sprühbar
- bis -5°C verarbeitbar

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

Untergrund muss staub-, fettfrei und trocken sein. Bei beidseitigem Auftrag können die Teile nach 30 Sekunden bis zu 10 Minuten zusammengelegt und gut angedrückt werden, um eine perfekte Verklebung zu gewährleisten. Bei einseitigem Auftrag sollten die Teile nach 30 Sekunden bis zu 5 Minuten verklebt werden. Die genaue Ablüftzeit ist abhängig von Untergrund, Raumtemperatur und Auftragsdicke.
Die Teile sind zusammenzufügen, wenn der Klebstofffilm noch etwas klebrig ist, jedoch bei leichtem Fingerdruck nicht mehr am Finger haften bleibt.

Untergrundverträglichkeit:
Gut mit Schaumstoff, Polyester, Metall, Holz, Hartfaserplatten, Pappe, Beton, Glas, Textilien, Leder, Filz, Leinen, Watte, Styropor uvm.

Technische Daten

Lagertemperatur:	+10°C bis +25°C
Verarbeitungstemperatur:	ab -5°C bis +45°C
Basis:	Butylbasis

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden.
Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
Abfallschlüsselnummer Produkt: 16 05 04* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern.
Abfallschlüsselnummer restentleerte Verpackung: 150106 Gemischte Verpackungen
Abfallschlüsselnummer Verpackung: 150110* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.
* Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Empfehlung: Sorgfältig und möglichst vollständig entleeren. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften!

Lagerung

Von +10°C bis +25°C lagern!

Verpackung / Verbrauch

Art.Nr.	**Farbe**	**Gebinde**	**VE**	**Palette**
01921	gelblich	500 ml/Dose	12 Dosen	1008 Dosen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at