Meinl Lecksucher

Ausgabe 2018-09 (137-31-03-10)

Artikelnummer 01905

Produktbeschreibung

Meinl Lecksucher ermöglicht das mühelose Auffinden undichter Stellen an Leitungen, die unter Luft- oder Gasdruck stehen. Nach dem Aufsprühen bilden sich bei Leckagen unmittelbar Bläschen wodurch die undichte Stelle lokalisiert werden kann.

Anwendungsbeispiele

Meinl Lecksucher kann umweltfreundlich in vielen Bereichen zum Auffinden von Leckagen verwendet werden wie z.B. bei:

- Industrieanlagen: Kompressor-Verrohrungen, diverse Gasleitungen, Dämpferanlagen, Druckpuffer, diverse Luftleitungen.
- Heizungsbau: Leitungen an Gasheizungen, Gastank-Verrohrungen, Tankanlagen.
- Schweißtechnik: Leitungen an Schweißanlagen, Verschraubungen an Armaturen, Schläuchen, etc.
- Zur Leckfindung bei Reifen oder anderen unter Druck stehenden Behältern.
- Im Industrie-, PKW-, Handwerksbereich und Haushalt einsetzbar.

Bitte unbedingt beachten: Meinl Lecksucher darf nicht zur Prüfung von sauerstoffführenden Leitungen verwendet werden!

Vorteile

- als Treibmittel dient neutrale Kohlensäure (unbrennbar), daher auch bei brennbaren Gasen verwendbar
- greift keine Dichtungen und Materialien aus Kunststoff oder Metall an und wirkt nicht korrosiv
- toxikologisch unbedenklich
- sehr gute Schaumbildung
- hautverträglich und umweltfreundlich

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at

Verarbeitungshinweise

Untergründe müssen sauber sein. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Aus ca. 20 - 30 cm Entfernung die zu prüfende Stelle besprühen (ggf. Leitungen vorher unter Druck setzen). Die Dose beim Sprühen stets senkrecht halten. Undichtigkeiten werden sofort durch Blasenbildung angezeigt.

Technische Daten

Lagertemperatur:	von -5°C bis +30°C (Dose niemals erhitzen - Berstgefahr!)
Temperatureinsatzbereich:	von 0°C bis +50°C
Geruch:	neutral
Siedepunkt:	100 °C
Spezifisches Gewicht:	ca. 1 g/cm³
Wasserlöslichkeit:	vollständig mischbar

Allgemeine Hinweise

Die Angaben sind ohne Gewähr und berücksichtigen den derzeitigen Stand der chemischen und technischen Entwicklung. Abänderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Aufgrund der unübersehbaren Anzahl von Anwendungsgebieten kann keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernommen werden.
Vor Verarbeitung sind Eigenversuche durchzuführen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Bitte beachten Sie bei diesem Artikel die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge am Produkt sowie die Angaben im Sicherheitsdatenblatt.

Entsorgung

Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
Abfallschlüsselnummer Verpackung: 150110 Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind.
Abfallschlüsselnummer Produkt: 160504* Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern.
* Die Entsorgung ist nachweispflichtig.

Empfehlung: Sorgfältig und möglichst vollständig entleeren.
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Lagerung

Unbedingt stehend lagern!

Verpackung

Art.Nr.	Farbe	Gebinde	VE	Palette
01905	weißlich	400 ml/Dose	12 Dosen	1008 Dosen

Alle Angaben in diesem Artikeldatenblatt sind ohne Gewähr. Trotz aller Sorgfalt können sich die Daten inzwischen verändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Wilhelm Meinl GesmbH, A-4632 Pichl bei Wels, Gewerbepark Inn 21, Telefon +43(0)7249-48646, Fax 20, www.meinlschaum.at, fuge@meinl.co.at