



## Latex-Streichfolie zur Bindung und Entfernung lose anhaftender Schimmelpilzbestandteile und Sporen auf Oberflächen

### Einsatzgebiete:

- Bindung und Entfernung lose anhaftender Schimmelpilzbestandteile bzw. Sporen an Decken- und Wandflächen
- unterbindet nach dem Auftrag eine Sporenabgabe in die Raumluft
- anwendbar in Wohn- und Schlafräumen, Küchen, Bädern etc.
- auf Putzen, fest anhaftenden Anstrichen, Tapeten und anderen Oberflächen

### Eigenschaften:

- nach kurzer Trocknungszeit rückstandsfrei ohne Flecken zu entfernen
- einfache Anwendung, kann im Hausmüll entsorgt werden
- auf glatten und rauen Untergründen anwendbar (ggf. Probeauftrag)

### Technische Daten:

- Form: flüssig
- Farbe: milchig
- Verbrauch\*:  
(bei 3lagigem Auftrag) ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> auf glatten Oberflächen (z. B. Fliesen, Anstriche)  
ca. 250 - 300 ml/m<sup>2</sup> auf rauen Oberflächen (z. B. Putz, Mauerwerk, Beton)
- Verarbeitungstemperatur: +6 °C bis +30 °C (Luft-, Untergrund- und Materialtemperatur); nicht bei starker Sonneneinstrahlung bzw. Zugluft verarbeiten

\* Verbrauchsangaben sind Richtwerte; der Materialverbrauch ist abhängig von der Rauigkeit und der Oberfläche

### Verarbeitung:

**Vivo Schimmelentfernungs-Folie SeF** kann zur Demobilisierung und Entfernung loser Schimmelpilzbestandteile eingesetzt werden. Sie ersetzt jedoch keine Ursachenermittlung und – bekämpfung. Problematische Baustoffe (z. B. befallene Tapeten, Gipsstoffe, Holz, Mineralwolle) gegebenenfalls entfernen.

Die flüssige Streichfolie in eine Farbschale geben und mit einer Schaumstoffrolle in mind. drei Anstrichlagen auf kontaminierte Flächen auftragen. Die erste Lage mit erhöhtem Druck auftragen (bei rauen Untergründen ggf. mit einem Pinsel in die Poren einarbeiten). Zwischen den einzelnen Arbeitsgängen die vorherige Anstrichlage antrocknen lassen. Nach vollständiger Durchtrocknung (Gesamtrocknungszeit\*\* ca. 3 Stunden) kann die **Vivo Schimmelentfernungs-Folie SeF** rückstandslos abgezogen und im Hausmüll entsorgt werden. Nach Entfernung des Schimmelpilzes wird eine abschließende Desinfektion mit dem redstone

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.

# Technisches Merkblatt Vivo Schimmelentfernungs- Folie SeF



**Schimmelpilz- und Sporenvernichter SuS** aus der Produktlinie „Schimmelsanierung (Vivo)“ und eine Feinreinigung empfohlen.

Hinweis: Schimmelpilze sind gesundheitsgefährdend. Daher bei der Sanierung persönliche Schutzausrüstung tragen und angrenzende Bereiche schützen.

\*\* Bei +20 °C und 50 % relat. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und eine niedrige Luftfeuchtigkeit beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten können die Verarbeitungseigenschaften und den Erhärtungsverlauf verzögern.

## **Reinigung:**

Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

## **Lagerung / Lagerstabilität:**

Ungeöffnet im Originalgebilde fest verschlossen, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, kühl, stehend und bei Temperaturen > +6 °C mindestens 12 Monate lagerstabil. Angebrochene Gebinde zügig aufbrauchen.

## **Abmessungen / Lieferform / Art.-Nr. / EAN-Nr.:**

600 ml-Eimer / Art.-Nr.: ASF06 / 4260122563609

## **Sonstiges:**

Die Hinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

---

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach bestem Wissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsvorgaben entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.