





# Anwendungsbereiche

- Für innen und außen.
- Für Wand und Boden.
- Für Nassbereiche mit nicht drückendem Wasser, wie z. B. Badezimmerduschen im Wohnbau, in Hotels, Seniorenheimen und Krankenhäusern.
- Für Außenbereiche, z. B. Balkone und Terrassen.
- Im Zusammenhang mit den Verbundabdichtungen PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex F/W, dem Polyurethankleber PCI Collastic und den Abdichtungsbahnen PCI Pecilastic W und PCI Pecilastic WS.



Mit PCI Pecitape WS können auch unkonventionelle Geometrien (hier Runddusche) schnell und sicher überarbeitet werden.

## Produkteigenschaften

- Basismaterial Butylkautschuk, daher anschmiegsam und verformbar.
- Selbstklebend, dadurch einfache und sichere Verarbeitung
- Hohe Anhaftung auf sauberen Untergründen.
- Sofort funktionsfähig, dadurch schneller Arbeitsfortschritt.

# Daten zur Verarbeitung/Technische Daten

## Materialtechnologische Daten

Materialbasis	Selbstklebendes, vlieskaschiertes Butylband mit Abdeckfolie auf der Klebeseite
Farbe blaugrau	
Kennzeichnung nach	
- Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)	kein Gefahrgut
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)	kein kennzeichnungspflichtiges Material
Lieferform	Karton mit 20-m-Rolle ArtNr./EAN-Prüfz. 6136/7
Lagerfähigkeit	ca. 24 Monate
Lagerung	kühl und trocken

# Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund muss fest, trocken, sauber und frei von Ölen, Fetten und sonstigen haftungsfeindlichen Rückständen sowie weitgehend eben sen. Die zu bearbeitende Bodenfläche reinigen und Verunreinigungen oder grobe Unebenheiten im Übergangsbereich Wand/ Boden entfernen. Mit feinem Haarbesen abkehren. Die speziellen Vorgaben zur Untergrundvorbehandlung für die Produkte PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F, PCI Collastic, PCI Pecilastic W und PCI Pecilastic WS sind zu berücksichtigen (siehe Technisches Merkblatt Nr. 177, 303, 306, 307, 146, 544 und 547).

# Verarbeitung

- a) In Verbindung mit flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen (PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K/2K Rapid, PCI Apoflex W/F):
- 1 PCI Pecitape WS auf die benötigte Länge abrollen.
- 2 Schutzfolie abziehen und PCI Pecitape WS ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf den Untergrund kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten.
- 3 PCI Pecitape WS mit der entsprechenden Verbundabdichtung überarbeiten, sodass das Dichtband in die Abdichtungsschicht eingebunden ist.
- b) In Verbindung mit Abdichtungsbahnen:
- 1 Abdichtungsbahn (PCI Pecilastic W, Pecilastic WS) entsprechend der jeweiligen Produktinformation aufkleben; PCI Pecitape W-Bahnen entgegen der herkömmlichen Methode stumpf stoßen (PCI Pecitape WS wird erst nach der Verlegung der Abdichtungsbahnen über

- Wand/ Boden-Anschlussbereiche und Stoßfugen geklebt).
- 2 PCI Pecitape WS auf die benötigte Länge abrollen.
- 3 Schutzfolie abziehen und PCI Pecitape WS ohne Vorspannung mit kräftigem Druck auf die Abdichtungsbahnen kleben. Auf sorgfältiges Einbringen des Bandes im Eckbereich achten.
- c) Nachfolgende Verlegearbeiten:
- 1 Sofort im Anschluss darauf kann die Verlegung von Fliesen und Platten vorgenommen werden.



Schutzfolie abziehen und PCI Pecitape WS ohne Vorspannung mit kräftigem Druck aufkleben – fertig!

PCI Pecitape® WS

### Bitte beachten Sie

- Der Untergrund muss sauber, fest und tragfähig sein.
- PCI Pecitape WS ohne Vorspannung einbauen. Ein zerstörungsfreies Ab-
- ziehen des Bandes vom Untergrund ist anschließend nicht mehr möglich.
- Der Einsatz von PCI Pecitape WS ist nur in Bereichen zulässig in denen

Wasser keine hydrostatischen Druck ausübt.

Die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Technischen Merkblättern können wir nur allge

meine Verarbeitungsrichtlinien geben. Diese entsprechen

#### Architekten- und Planer-Service

Bitte PCI-Fachberater zur Objektberatung heranziehen. Weitere Unterlagen bitte bei den Technischen PCI-Beratungszentralen in Augsburg, Hamm, Wittenberg, in Österreich und in der Schweiz anfordern.

## Entsorgung von entleerten PCI-Verkaufsverpackungen

Restlos entleerte PCI-Verkaufsverpackungen können entsprechend dem aufgedruckten Symbol auf der Verpackung bei DSD, KBS oder Interseroh entsorgt werden. Sortier- und Erfassungskriterien sowie aktuelle Adressen Ihrer regionalen Entsorgungspartner erhalten Sie unter der

Fax-Nr. (08 21) 59 01-420.

Weitere Informationen zur Entsorgung können Sie den Sicherheits- und Umwelthinweisen der Preisliste entneh-



Telefonischer PCI-Beratungsservice für anwendungstechnische Fragen:

# (0180) 5217217

Automatische Verbindung mit der nächstgelegenen Beratungszentrale zum Tarif von 14 ct/Min. aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkhöchstpreis 42 ct/Min.

Oder direkt per Fax: PCI Augsburg GmbH Fax +49 (8 21) 59 01-419 PCI Augsburg GmbH, Werk Hamm Fax +49 (23 88) 3 49-252 PCI Augsburg GmbH, Werk Wittenberg

Fax +49 (34 91) 6 58-263

## PCI Augsburg GmbH

Piccardstr. 11 · 86159 Augsburg Postfach 102247 · 86012 Augsburg Tel. +49 (8 21) 59 01-0 Fax +49 (8 21) 59 01-372

#### PCI Augsburg GmbH Niederlassung Österreich

IZ-NÖ-Süd · Straße 7 · Objekt 58 C7 2355 Wiener Neudorf Tel. +43 (22 36) 6 58 30 Fax +43 (22 36) 6 58 22 www.pci-austria.at

#### PCI Bauprodukte AG

Vulkanstraße 110 · 8048 Zürich Tel. +41 (58) 9 58 21 21 Fax +41 (58) 9 58 31 22 www.pci.ch

unserem heutigen Kenntnisstand. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Für Anwendungswww.pci-augsburg.de fälle, die im Technischen Merkblatt unter "Anwendungsbereiche" nicht ausdrücklich genannt sind, ist der Verarbeiter verpflichtet, die technische Beratung der PCI einzuholen. Verwendet der Verarbeiter das Produkt außerhalb des Anwendungsbereichs des Technischen Merkblatts, ohne vorher die Beratung der PCI einzuholen, haftet er für evtl. resultierende Schäden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmuungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleicharti-ger Produkte nicht aus. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Für unvoll-ständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet; etwaige Ansprüche Technisches Merkblatt Nr. 553, Ausgabe November 2011. Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig; die neueste Ausgabe finden Sie immer aktuell im Internet unter www.pci-augsburg.de aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.