Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

Referenz Nr Leistungserklärung: 230007

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Silirub Cleanroom

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen-und Außenbereich, für den Einsatz in kaltem Klimazonen bestimmt
Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 3: Brandverhalten
System 3: Wesentliche Merkmale

Gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM
EN 15651-3:2012: Type XS1

Die notifizierte Stelle

Die notifizierte Stelle IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Erklärte Leistung: EN 15651-1:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 10%	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30°C	≤ 0.9 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NF	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren B
Substrat: Aluminium, Beton

Erklärte Leistung: EN 15651-3:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 10%	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren B
Substrat: Aluminium, Glas

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

CE Kennzeichnung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

CE

NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referenz Nr Leistungserklärung: 230007

EN 15651-1:2012
EN 15651-3:2012

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen-und Außenbereich, für den Einsatz in kaltem Klimazonen bestimmt

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Silirub Cleanroom

EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC: 25LM
EN 15651-3:2012: Type XS1

Konditionierung: Verfahren B
Substrat: Aluminium, Beton, Glas

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 15651-1:2012 EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	≤ 10%	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NF	
Mikrobiologisches Wachstum	0	
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30°C	≤ 0.9 MPa	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NF	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

UKCA Leistungserklärung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

UK Referenz Nr Leistungserklärung: 230007UK

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

Silirub Cleanroom

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen-und Außenbereich, für den Einsatz in kaltem Klimazonen bestimmt
Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Name und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11(5)

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Bevollmächtigter

Soudal (UK) Ltd, Soudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PNSoudal House, Unit 1, Centurion Way, Centurion Park, Tamworth B77 5PN.

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V

System 3: Brandverhalten
System 3: Wesentliche Merkmale

Bauprodukt in Übereinstimmung mit den zutreffenden benannten Normen

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 25LM
BS EN 15651-3:2012: Type XS1

Die zugelassene Stelle

4ward Testing, AB 2538, hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

Erklärte Leistung: BS EN 15651-1:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	BS EN 15651-1:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30°C	NPD	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren B
Substrat: Aluminium, Beton

Erklärte Leistung: BS EN 15651-3:2012

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Standvermögen	≤ 3 mm	BS EN 15651-3:2012
Volumenverlust	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Mikrobiologisches Wachstum	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Konditionierung: Verfahren B
Substrat: Aluminium, Glas

Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

Ing. W. Dierckx
Senior Technical Product Manager
Soudal NV- Belgium

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com

UKCA Kennzeichnung

Gemäß Anhang II der Verordnung (EU) N°305/2011

UK CA

AB 2538

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

UK Referenz Nr Leistungserklärung: 230007UK

BS EN 15651-1:2012
BS EN 15651-3:2012

Fugendichtstoffe für Fassadenelemente im Innen-und Außenbereich, für den Einsatz in kaltem Klimazonen bestimmt

Dichtstoffe für Fugen im Sanitärbereich

Silirub Cleanroom

BS EN 15651-1:2012: Type F-EXT-INT-CC 25LM
BS EN 15651-3:2012: Type XS1

Konditionierung: Verfahren B
Substrat: Aluminium, Beton

Wesentliche Merkmale	Leistung	Ausgewiesene Technische Spezifikation
Brandverhalten	E	BS EN 15651-1:2012 BS EN 15651-3:2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤ 3 mm	
Volumenverlust	NPD	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	NPD	
Mikrobiologisches Wachstum	NPD	
Zugeigenschaften: Sekantenmodul bei -30°C	NPD	
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30°C	NPD	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

Soudal Österreich GmbH
Langenharterstraße 3, 4300 Sankt-Valentin
+43 7435 59 065
www.soudal.com Info-AT@soudal.com