


## Technische Produktinformation

Reiniger | Pflegemittel

# Epoxi-Abwaschhilfe

EAH 547



Erleichtert das Abwaschen und Glätten von Sopro Epoxidharzfugenmassen sowie die Werkzeugreinigung.

- Innen und außen
- Konzentrat
- Als Zusatz zum Abwaschwasser
- Vermindert eine Schleierbildung auf den Fliesen
- Besonders ergiebig
- Lösemittelfrei

Verbrauch: 50 - 100 ml / 10 l Wasser

Art.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7754734	Flasche 250 ml	864	216 kg
7754732	Flasche 1 l	288	288 kg

<b>Anwendungsgebiete</b>	Sopro Epoxi-Abwaschhilfe erleichtert das Abwaschen und Glätten von Epoxidharzfugenmörteln bei keramischen Fliesen und Platten und das Reinigen von Werkzeugen und Hilfsgeräten. Bei fach- und sachgerechter Anwendung und Dosierung wird eine Epoxidharzschleierbildung, insbesondere auch bei unglasierten und profilierten Fliesenoberflächen, vermindert.
<b>Eigenschaften</b>	Zubereitung basiert auf Wasser und Tensiden; ermöglicht eine glatte Fugenoberfläche; greift die Epoxidharzfuge nicht an; wirkt unlöslich auf Kunststoffe; vermindert das Verkleben von Werkzeugen, Hilfsmitteln und Schutzbekleidung; reinigt Werkzeug und Hilfsmittel innerhalb der Verarbeitungszeit.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Wasser, Tenside
<b>Produkt Farbe</b>	gelblich, klar
<b>Verarbeitung</b>	<p>In einen Eimer mit erwärmten Wasser (+30 °C bis +35 °C) 0,5 – 1,0 % (50 – 100 ml pro 10 Liter Abwaschwasser) Sopro Epoxi-Abwaschhilfe hinzugeben. Überschüssiges Fugenmaterial mit einem Gummischieber oder der Sopro Spezialfugscheibe für Epoxi abziehen und möglichst gründlich aufnehmen. Sofort danach mit dem Abwaschen der Fugen beginnen. Zum Anemulgieren und Vorwaschen sind die Sopro Abwaschpads fein und grob zu verwenden. Zum Reinigen und Sauberwaschen ist der Sopro Viskose-Schwamm zu verwenden. Die Pads und Schwämme bei jedem Eintauchen im Waschwasser intensiv reinigen, damit das Harz im Abwaschwasser zurückbleibt. Das Wasser sollte oft gewechselt werden, um sich das Abwaschen zu erleichtern. Nachwaschen mit sauberem Schwamm und sauberem Wasser. Entspricht 100 - 250 ml pro 100 m<sup>2</sup> Fliesenfläche.</p> <p>Es darf kein Wasser auf dem Fugenmörtel zurückbleiben. Ein eventuell vorhandener Restschleier ist möglichst bald, jedoch frühestens 12 Stunden nach der Verfüugung mit Sopro Epoxi-Schleierentferner zu beseitigen. Bitte beachten Sie das Technische Merkblatt zu Sopro Epoxi-Schleierentferner sowie die Herstellerangabe der verarbeitenden Epoxidharzfuge!</p>
<b>Dichte</b>	1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Entsorgung</b>	<p>Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten.</p> <p>Sauberes Leergebinde ist recyclebar.</p>
<b>Lagerung</b>	Ca. 24 Monate (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde, frostfrei, max +30 °C, Sonneneinstrahlung vermeiden)
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). GHS05 <b>Signalwort</b> Gefahr H318 Verursacht schwere Augenschäden. EUH208 Enthält Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. <b>Enthält:</b> Enthält Alcohols, C10-16, ethoxylated propoxylated. Wassergefährdungsklasse: WGK 3: Stark wassergefährdend</p>

**Deutschland**

Sopro Bauchemie GmbH  
Postfach 22 01 52  
D-65102 Wiesbaden

Fon +49 611 1707-252  
Fax +49 611 1707-250  
Mail [info@sopro.com](mailto:info@sopro.com)

**Schweiz**

Sopro Bauchemie GmbH  
Bierigutstrasse 2  
CH-3608 Thun

Fon +41 33 334 00 40  
Fax +41 33 334 00 41  
Mail [info\\_ch@sopro.com](mailto:info_ch@sopro.com)

**Österreich**

Sopro Bauchemie GmbH  
Lagerstraße 7  
A-4481 Asten

Fon +43 72 24 67141-0  
Fax +43 72 24 67141-0  
Mail [marketing@sopro.at](mailto:marketing@sopro.at)

**Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +49 611 1707-111  
Mail [anwendungstechnik@sopro.com](mailto:anwendungstechnik@sopro.com)

**Service-Hotline Objektberatung**

Fon +49 611 1707-170  
Mail [objektberatung@sopro.com](mailto:objektberatung@sopro.com)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.com](http://www.sopro.com)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.