# Sopro GM 026

## Glättmittel

**Glättmittel zum sauberen und problemlosen Glätten von allen Sopro Siliconen. Für keramische Beläge und Natursteine geeignet.**

- **gebrauchsfertig**
- **erhöht die Glättbarkeit**
- **in praktischer Sprühflasche**

| | |
|---|---|
| **Anwendungsgebiete** | Zum sauberen und problemlosen Glätten von Sopro SanitärSilicon, Sopro KeramikSilicon, Sopro MarmorSilicon sowie SoproDur® HF-D FugenDicht hochfest. Bitte technische Merkblätter der Sopro Silicone beachten! |
| **Farbe** | farblos |
| **Dichte** | ca. 1,0 g/cm³ |
| **Bedarf** | ca. 20 ml für 1 m Fuge |
| **Lagerung** | kühl, trocken, frostfrei und verschlossen lagern;<br>im ungeöffneten Originalgebinde ca. 24 Monate lagerfähig |
| **Lieferformen** | Sprühflasche 0,45 l, Kanister 5 l, Fass 200 l |

GF 10.19 · Änderungen vorbehalten

**Eigenschaften**

Gebrauchsfertiges Glättmittel zum sauberen und problemlosen Glätten von allen Sopro Siliconen.

**Verarbeitung**

Direkt nach dem Einbringen des Dichtstoffes in die Fuge, wird die Fuge vor Einsetzen der Hautbildung des Dichtstoffes mit Sopro Glättmittel (bitte vor Gebrauch schütteln) benetzt. Anschließend wird die Dichtstoffoberfläche mit angefeuchtetem Spachtel oder einem Siliconglätter geglättet. Hierzu wird das Werkzeug ebenfalls mit Sopro Glättmittel benetzt und die Fuge gleichmäßig abgezogen. Bitte technische Merkblätter der Sopro Silicone beachten!

**Hinweis:** Anders als z. B. Spülmittel, schont die Rezeptur des Sopro Glättmittel wichtige Inhaltsstoffe von Dichtstoffen, die unter anderem für die Dehn- und Stauchfähigkeit verantwortlich sind. Dadurch werden die flexiblen Eigenschaften der Dichtstoffe erhalten und es entstehen keine Anhaftungsmöglichkeiten für schädigende Stoffe wie beispielsweise Pilzsporen.

**Entsorgung**

Örtliche behördliche Vorschriften sind zu beachten. Sauberes Leergebinde ist recyclebar.

**Hinweise zu Ihrer Sicherheit**

Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).
Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
**EUH210** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. **P102** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P332+P313** Bei Hautreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

**Verkauf Nord**
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Fon +49 5481 31-314
Fax +49 5481 31-414

**Verkauf Ost**
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork
Fon +49 33845 476-90
Fon +49 33845 476-93
Fax +49 33845 476-92

**Verkauf Süd**
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-243
Fax +49 611-1707-250

**International Business**
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611-1707-239
Fax +49 611-1707-240

**Österreich**
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 7224 67141-0
Fax +43 7224 67181

**Schweiz**
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung
Thun/Schweiz
Bierigutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Fon +41 33 3340040
Fax +41 33 3340041