

WannenDichtSchallschutz

WDS 814

Körperschallentkoppelndes, selbstklebendes Wannenschallschutzband für Dusch- und Badewannen. Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper. Das Schallschutzband wird auf das zuvor angebrachte WannenDichtBand als zusätzliche Schalldämmung angebracht.



- Reduzierung des Schallpegels
- In Kombination mit weiteren Sopro WannenDicht-Systemkomponenten
- Einfaches Anbringen durch selbstklebende Rückseite
- Weiches, flexibles Material
- Dicke: 3 mm
- Breite: 30 mm

Best.-Nr.	Lieferform
8081401	Karton 10 Rollen (3 cm breit) á 5 m 50 m
8081410	Rolle (30 mm breit) 5 m

Anwendungsgebiete	Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper in Kombination mit Sopro WannenDichtBand, Sopro WannenDichtEcke und Sopro WannenDichtMultiecke.
Eigenschaften	Einseitig selbstklebendes, flexibles Schallschutzband auf Polyethylen Basis zur Schalldämmung und Vermeidung von Schallbrücken zwischen Wannenrand und Baukörper.
Untergrundvorbereitung	Der Klebeuntergrund muss frei von haftmindernden Schichten sein.
Verarbeitung	<p>Der Sopro WannenDichtSchallschutz wird direkt auf die zuvor am Wannenrand angebrachten Sopro WannenDicht-Systemkomponenten als zusätzliche Schalldämmung aufgeklebt. Hierzu wird der Sopro WanneDichtSchallschutz auf die richtige Länge zurecht geschnitten und nach Ablösen der Schutzfolie des Selbstklebestreifens aufgeklebt und angedrückt.</p> <p>Optional kann das Sopro SchallschutzBand auch auf den Untergrund höhengenauf aufgeklebt werden, bevor die Dusch- oder Badewanne in die Endposition geschoben wird.</p>
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Werkzeuge	Schere, Anpresshilfe
Lagerung	Bei Raumtemperatur trocken lagern, vor Sonneneinstrahlung schützen
Materialzusammensetzung	PE-Schaumband mit PE-Abziehfolie
Prüfzeugnisse	Technische Stellungnahme zum Schallschutz: Ausschluss negativer Einflüsse des WannenDicht-Systems auf schallschutztechnisches Verhalten der gesamten Installation
Verarbeitungstemperatur	Optimal ab +5° C bis +40° C verarbeitbar
Produkt-Farbe	Weiß
Dicke	3 mm
Breite	30 mm
Sicherheitshinweise	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) entfällt.

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.