

Technische Produktinformation

Abdichtungen

UDE 144

UniversalDichtEcke außen

UDE 144

Elastische Formstücke zum dauerhaften Abdichten von Innenecken und Außenecken, beidseitig mit einem speziellen Vliesgewebe beschichtet, zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen.

- Innen und außen, Wand und Boden
- Hoch flexibel
- hoch reißfest
- Beidseitig mit speziellem Vliesgewebe beschichtet
- Alkalibeständig



Lieferform	Gebinde/Palette	Palettengewicht
Stück	18 g	0 kg

Anwendungsgebiete	Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in Kombination mit Sopro PortalDichtBand und Sopro ZR Turbo MAXX.
Verarbeitung	<p>Der verwendete Abdichtungswerkstoff Sopro ZR Turbo MAXX wird bis ca. 10 mm vor die Ränder der Anschluss- und Bewegungsfuge aufgetragen. Sopro UniversalDichtEcke wird mittig über die Fuge aufgelegt und durch leichtes Eindrücken möglichst rechtwinklig eingelegt. Verbindungen zum Dichtband sind mindestens 5 cm zu überlappen.</p> <p>Sopro UniversalDichtEcke muss zudem immer vollflächig und über die Ränder hinaus mit der Flächenabdichtung in entsprechender Schichtstärke überarbeitet werden, um diese vor dauerhafter UV-Strahlung zu schützen.</p> <p>Bitte entsprechend technische Produktinformation der jeweiligen Systemprodukte beachten!</p>
Dicke	0.75 mm
Lagerung	Im ungeöffneten Originalgebinde trocken auf Palette ca. 12 Monate lagerfähig. Bis zur Verarbeitung vor Frost, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Materialzusammensetzung	Beidseitig vlieskaschiertes Polyethylen
Produkt-Farbe	Rot
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis zu +90 °C
Hinweise zu Ihrer Sicherheit	Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Österreich - Zentrale

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten
Fon +43 72 24 67 14 1 - 0
Fax +43 72 24 67 18 1
Mail marketing@sopro.at

Österreich - Werk

Sopro Bauchemie GmbH
Weidenweg 14
8330 Feldbach
Fon +43 31 52 47 11 - 0
Fax +43 31 52 46 93
Mail werk@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Fax +43 31 52 46 93
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.