


## Grundreiniger

### GR 701



Vielfältig einsetzbares, wasserverdünnbares Reinigungskonzentrat für die Grundreinigung stark verschmutzter und zum gelegentlichen Zwischenreinigen stark beanspruchter Beläge.

- Innen und außen
- für Keramik-, Natur- und Betonwerksteinbeläge
- entfernt Öl- und Fettschmutz, Wachs, Teer, Pflegemittelreste usw.
- Zur Vorreinigung bei der Verlegung von Fliese auf Fliese

**Bedarf:**

10 - 50 m<sup>2</sup> / l

Best.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
7770141	Karton (4 Flaschen) 1 l	480	480 kg

<b>Anwendungsgebiete</b>	<p>Zum intensiven Reinigen aller wasserfesten Untergründe wie keramische Fliesen und Platten, Klinker, Cotto, Natur- und Kunststein z.B. Marmor und Kalkstein, Granit, Betonwerkstein, sowie auf Glas, Edelstahl, Eloxal, Aluminium, vielen Kunststoffen und lackierten Flächen.</p> <p>Auch als Universalreiniger für den Haushalt, Hobbyraum, Werkstatt und das Auto verwendbar.</p> <p>Innen und außen anwendbar.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<p>Entfernt Öl- und Fettschmutz, Wachs, Teer, Pflegemittelreste und vieles andere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wasserverdünnsbar</li> <li>- vielfältig einsetzbar</li> <li>- kraftvoll reinigend</li> </ul>
<b>Inhaltsstoffe</b>	5-15% nichtionische Tenside, Duftstoff, Geraniol
<b>Produkt-Farbe</b>	farblos, klar
<b>Verarbeitung</b>	<p>Je nach Verschmutzung Sopro Grundreiniger bis 1 : 5 mit Wasser verdünnen und mit einem Schwamm oder Bürste auf die Oberfläche auftragen. Nach einer Einwirkzeit von 5 – 20 Minuten durchbürsten und die Reinigungslösung mit dem Schmutz aufnehmen. Bei kleineren Flächen genügt ein Bodenlappen, für größere Flächen sollte mit Gummischieber oder Sauger gearbeitet werden. In jedem Fall mit klarem Wasser gut nachwaschen. Bei stärkeren Verschmutzungen den Vorgang auf der trockenen Fläche wiederholen, ggf. Produkt pur anwenden und kräftig bürsten.</p>
<b>Bitte beachten</b>	<p>Nicht auf empfindlichen Oberflächen wie Weichgummi, frischlackierte Flächen, manche Kunststoffe, Hölzer, Acrylglas und ähnlichem anwenden. Eloxal, Aluminium, frische Lacke und Farben sind alkaliempfindlich: nicht konzentriert verwenden. Im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle probieren.</p>
<b>Dichte</b>	1.1 g/cm <sup>3</sup>
<b>Entsorgung</b>	<p>Tenside sind gemäß WRMG bzw. EU-Richtlinien biologisch abbaubar. Darf stark verdünnt ins Abwasser gegeben werden. Das Gebinde ist aus umweltverträglichem Polyethylen (PE) und recyclebar. Restentleerte, saubere Gebinde können über das Wertstoffsammelsystem entsorgt werden.</p>
<b>ph-Wert</b>	10
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C bis max. +25°C verarbeitbar
<b>Sicherheitshinweise</b>	<p>Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).  GHS05  <b>Signalwort</b> Gefahr  H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.  H318 Verursacht schwere Augenschäden.  EUH208 Enthält Isotridecanol,ethoxylated (CAS: 69011-36-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  EUH208 Enthält Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated (&gt;2.5 moles EO) (CAS: 78330-20-8). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  P234 Nur im Originalbehälter aufbewahren.  P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p>

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

**Enthält:** Enthält Isotridecanol,ethoxylated (CAS: 69011-36-5). Enthält Alcohols, C9-11-iso-, C10-rich, ethoxylated (>2.5 moles EO) (CAS: 78330-20-8).

**UN-Nummer:** 1719

ADR-Bezeichnung: Transportvorschriften: Kl. 8, VP III, (E), Gefahr-Nr. 80

ADR-Straßentransport: 8

ADR-Verpackungsgruppe: III

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 Schwach wassergefährdend

## **Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Mail [anwendungstechnik@sopro.at](mailto:anwendungstechnik@sopro.at)

## **Service-Hotline Objektberatung**

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Mail [objektberatung@sopro.at](mailto:objektberatung@sopro.at)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.at](http://www.sopro.at)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.