

Technische Produktinformation


Classic Sortiment

Classic AB-System

Classic AB Dichtband, Classic AB Dichtecke Innen/Außen

Classic AB-System

Dichtband und vorgeformte Dichtecken zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen und zur Abdichtung von Innen- und Außenecken.



- Innen, Wand und Boden
- Wasserundurchlässig
- Flexibel
- Alterungsbeständig und unverrottbar
- Leichte und schnelle Verarbeitung

Bedarf: Dichtband ca. 1,05 m/m²

Best.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
230087	Karton 625 g	624	390 kg
230088	Stück 9 g	4200	37,8 kg
230089	Stück 9 g	4200	37,8 kg

Anwendungsgebiete	Zur sicheren, flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen bzw. zur wasserdichten Abdichtung von Innen- und Außenecken unter keramischen Belagsbaustoffen in Kombination mit Sopro Classic AB Abdichtungsbahn. Auch besonders geeignet für die Stoßverklebung der Sopro Classic AB Abdichtungsbahn.
Geeignete Untergründe	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Flächenabdichtung beachten!
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen ebenflächig, sauber, fest, tragfähig, formbeständig sowie frei von haftungsmindernden Stoffen sein.
Grundierung	Bitte Technische Produktinformationen der entsprechenden Sopro Grundierungen beachten!
Verarbeitung	Das Dichtband und die vorgeformten Dichtecken werden bei Verwendung im AB-System mit Sopro Racofix® Montagekleber RMK 818 vollflächig und hohlraumfrei verklebt. Der Montagekleber wird auf den Untergrund aufgetragen und mit einem fein gezahnten Spachtel flächig verteilt. Wird Sopro Classic AB Abdichtungsbahn im Stoßbereich stumpf gestoßen, so müssen in diesem Fall die Stöße mit dem Sopro Classic AB Dichtband und dem Montagekleber wasserdicht überarbeitet werden. Bei Anschluss- und Bewegungsfugen ist Sopro Classic AB Dichtband schlaufenförmig in die Fugen einzulegen und beidseitig der Fuge vollflächig zu verkleben. Überlappungen sind mindestens 5 cm zu überlappen und es ist sorgfältig für eine wasserdichte Verklebung zu sorgen. In Innen- und Außenecken sind Sopro Classic AB Dichtecken Innen/Außen einzubauen.
Werkzeuge	Zahnkelle, Glättkelle, Kelle, fein gezahnter Spachtel, Malerrolle.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C bis +30°C verarbeitbar
Produkt-Farbe	Rot
Sicherheitshinweise	<p>Komponente A Nicht kennzeichnungspflichtig gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. ADR-Verpackungsgruppe: NA</p> <p>Komponente B ADR-Verpackungsgruppe: NA</p>

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Mail anwendungstechnik@sopro.at

Service-Hotline Objektberatung

Fon +43 31 52 47 11 - 251
Mail objektberatung@sopro.at

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.at! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.