

## Sopro Board Armierung

### Board Armierung

Selbstklebendes, alkalibeständiges Glasfasergewebe zum Armieren von Eck-, Anschluss- und Stoßfugen. In Kombination mit dem XPS-Board-System.



- Selbstklebend
- dünnschichtig
- Rissüberbrückend
- Alkalibeständig

Best.-Nr.	Lieferform	Stk./Pal.	kg/Pal.
8054525	Rolle (100 mm breit) 25 m	48	9,12 kg



## **Service-Hotline Anwendungsberatung**

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Mail [anwendungstechnik@sopro.at](mailto:anwendungstechnik@sopro.at)

## **Service-Hotline Objektberatung**

Fon +43 31 52 47 11 - 251  
Mail [objektberatung@sopro.at](mailto:objektberatung@sopro.at)

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: [www.sopro.at](http://www.sopro.at)! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.