

Sopro ShowerBase Line Abdeckung Design

Abdeckung Design

Sopro ShowerBase Line Abdeckung Design aus matt gebürstetem, dicken Edelstahl (V4A). Passend für alle Sopro ShowerBase Line Duschelemente in 90 cm Breite. Für eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit im Duschbereich.

- Aus rostfreiem Edelstahl V4A (W Nr. 1.4404)
- Oberfläche Edelstahl matt gebürstet
- Passend zu Sopro ShowerBase Line
- Inklusive Stellschrauben-Set
- Belastungsklasse: K3, 300 kg
- Maße: 80 cm breit, höhenverstellbar 5,4 – 17 mm



Art.-Nr.	Lieferform
8023101	Stück 1 Stk

Anwendungsgebiete	Sopro ShowerBase Line Abdeckung Design (80 cm breit) zur gestalterischen Aufwertung der Ablaufabdeckung. Passend für Sopro ShowerBase Line (XPS-Duschelement in 90 cm Breite).
Eigenschaften	<p>Sopro ShowerBase Line Abdeckung Design aus matt gebürstetem, dicken Edelstahl (V4A). Inkl. Stellschrauben-Set, Höhenverstellbar 5,4 – 17 mm.</p> <p>Belastungsklasse: K3, 300 kg</p>
Lagerung	unbegrenzt lagerfähig (trocken, ungeöffnetes Originalgebinde)

Deutschland

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden
Fon +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Schweiz

Sopro Bauchemie GmbH
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Fon +41 33 334 00 40
Fax +41 33 334 00 41
Mail info_ch@sopro.com

Österreich

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Fon +43 72 24 67141-0
Fax +43 72 24 67141-0
Mail marketing@sopro.at

Service-Hotline Anwendungsberatung

Fon +49 611 1707-111
Mail anwendungstechnik@sopro.com

Service-Hotline Objektberatung

Fon +49 611 1707-170
Mail objektberatung@sopro.com

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation, die aktuell gültige Leistungserklärung gem. EU-BauPVO sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.sopro.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bei Bedarf an unsere technische Beratung.