

Kaiserstein Antik 5 cm



PRODUKTDEFINITION	Antik wirkender Pflaster- und Mauerstein für die Gartengestaltung mit gebrochenen Kanten für besonderes Ambiente. Ein Dekorstein pro m ² Pflasterfläche.			
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • idealer Pflaster- und Mauerstein für die Gartengestaltung • Frost-Tausalzbeständig • für unterschiedliche Stilrichtungen geeignet • zusätzliche Möglichkeiten durch reichlich Zubehör • Dekorsteine, Riemchen-Steine, Bodenplatten und Sockelleisten im Sortiment • rutschhemmend 			
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Stufen, Zier- und Sichtmauerwerk, Gartenzäune, Mauerabdeckungen, Säulen und Pfeiler, Gewölbe, Weinkeller, Zierbrunnen, Rund- und Segmentbögen etc. PKW befahrbar nur bei entsprechender Verlegung auf Beton und Mörtelbett. (siehe Verlegung im Mörtelbett) Eine Belastung mittels PKW, im privaten Bereich, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!			
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Oberfläche Antik. Akzentsetzung ist durch Kombination mit geprägten Steinen möglich.</p> <p>Fugenausbildung (Pflaster): Mindestfugenbreite (lt. ÖN B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Fugenausbildung (Mauerwerk): Die Fugenbreite beträgt im Regelfall ca. 10 – 15 mm, im Mittel 12 mm.</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche oder das Mauerwerk nicht auf ein Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des Formates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung</p>			
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>			
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Englisch Ziegel, Perlgrau, Sepia, Rauchquarz		
	Nennmaß (mm)	260 x 156		
	Rastermaß (mm)	265 x 161 bei Verlegung als Pflaster		
	Koordinierungsmaß	Abhängig von der Fugenbreite des Mauerwerks ca. 12 mm		
	Steindicke (mm)	50		
	Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante		
	Gewicht (kg/Stk.)	4,4		
	Flächengewicht (kg/m²)	101 bei Verlegung als Pflaster		
	Bedarf (Stk./m²)	23 bei Verlegung als Pflaster		
	Bedarf (Stk./m²)	Aufgehendes Mauerwerk		
		(Läuferverband) ca. 59	(Binderverband) ca. 96	(doppelter Läuferverband) ca. 119
Aufgehendes Mauerwerk				
Mörtelbedarf (kg/m²) Stoß- und Lagerfugen ca. 1,2 cm stark	Aufgehendes Mauerwerk			
	(Läuferverband) ca. 60	(Binderverband) ca. 108	(doppelter Läuferverband) ca. 137	
	PKDSF 30			
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSF 30			

KAISERSTEIN Antik Bodenplatte 2,2 cm



PRODUKTDEFINITION	Antik wirkender Pflaster- und Mauerstein für die Gartengestaltung mit gebrochenen Kanten für besonderes Ambiente. Für Pflasterungen am Boden nur im Innenbereich geeignet.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • frostsicher und abriebfest • für unterschiedliche Stilrichtungen geeignet • zusätzliche Möglichkeiten durch reichlich Zubehör • Dekorsteine, Riemchen-Steine, Bodenplatten und Sockelleisten im Sortiment • rutschhemmend 	
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Stufen, Mauerabdeckungen, Weinkeller, Sockelleisten, Böden nur im Innenbereich	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Oberfläche Antik</p> <p>Fugenausbildung (bei Verlegung als Pflaster): Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Verband (bei Verlegung als Bodenplatte im Innenbereich): Mit dem Format lassen sich verschiedene Verbände verlegen (versetzter Verband, Fischgrät, Dekoverbände).</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche oder das Mauerwerk nicht auf ein Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des Formates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Englisch Ziegel, Perlgrau, Sepia, Rauchquarz
	Nennmaß (mm)	156 x 260
	Rastermaß (mm)	161 x 265
	Steindicke (mm)	22
	Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 2
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 46
	Bedarf (Stk./m²)	23 bei Verlegung als Pflaster
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	Ergänzungsprodukt zum KAISERSTEIN Antik 5 cm