

BLOCK-Mauerstein Natur 14 cm



PRODUKTDEFINITION	Voluminöser, geradliniger Mauer- und Gestaltungsstein für die nicht tragende Gartengestaltung.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • große Gestaltungsvielfalt • einfache Errichtung von Gartenmauern • idealer Stufenbaustein • kombinierbar mit allen Pflasterflächen 	
EINSATZBEREICHE	Mauerwerk, Säulen und Pfeiler, Begrenzungsstein	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Oberfläche Natur, scharfkantig</p> <p>Fugenausbildung: Durch die unterschiedlichen Einsatzbereiche des BLOCK-Mauersteines sind diverse Fugenabstände variabel gestaltbar.</p> <p>Optik: Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit verschiedenfarbigen Steinen zu erreichen.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung.</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Perlgrau
	Mauersteine	Kategorie II
	Grenzmaße	Abmaßklasse D1
	Mittlere Druckfestigkeit (N/mm²)	≥ 20
	Wasseraufnahme durch Kapillarität (g/m²s)	≤ 9
	Brandverhalten	A1
	Nettotrockenrohdichte (kg/m³)	2100
	Steinlänge (mm)	347
	Wandstärke (mm)	207
	Steinhöhe (mm)	140
	Sichtkantenausbildung	Natur, ohne Fase
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 22,00
	Bedarf (Stk./m²) als Mauerstein (bei Mauerstärke 21 cm)	ca. 20

BLOCK-Mauerstein Antik 14 cm



PRODUKTDEFINITION	Voluminöser, antik wirkender Mauer- und Gestaltungsstein für die nicht tragende Gartengestaltung.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • Oberfläche Antik • große Gestaltungsvielfalt • einfache Errichtung von Gartenmauern • idealer Stufenbaustein • kombinierbar mit allen Pflasterflächen 	
EINSATZBEREICHE	Mauerwerk, Säulen und Pfeiler, Begrenzungsstein	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Oberfläche Antik. Kratzer, gebrochene Kanten und Abplatzungen sind erwünscht und unterstreichen den Charakter der antiken Pflasterfläche.</p> <p>Fugenausbildung: Durch die unterschiedlichen Einsatzbereiche des BLOCK-Mauersteines sind diverse Fugenabstände variabel gestaltbar.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung.</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Perlgrau
	Mauersteine	Kategorie II
	Grenzmaße	Abmaßklasse D1
	Mittlere Druckfestigkeit (N/mm²)	≥ 20
	Wasseraufnahme durch Kapillarität (g/m²s)	≤ 9
	Brandverhalten	A1
	Nettotrockenrohdichte (kg/m³)	2100
	Steinlänge (mm)	347
	Wandstärke (mm)	207
	Steinhöhe (mm)	140
	Sichtkantenausbildung	ohne Fase mit künstlich gealterten Kanten
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 22,00
	Bedarf (Stk./m²) als Mauerstein (bei Mauerstärke 21 cm)	ca. 20