

# Zaunstein ANTIK



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Zaunstein mit gerumpelter Oberfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken.		
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• passend zur Antik-Linie</li> <li>• Oberfläche ANTIK</li> <li>• attraktive Optik ohne aufwendige Putzarbeiten</li> <li>• gutes Aussehen über Jahrzehnte</li> <li>• leicht zu verarbeiten</li> <li>• dazu passend Briefkastenset, Frontplatten und Abdeckplatten</li> <li>• Abdeckplatten (KANT-Stein Antik in dazu passenden Farben)</li> <li>• leichte Montage von Zaunfeldern</li> <li>• verschiedene Lösungen für Eckausbildungen</li> </ul>		
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Mauer, Zäune, Hochbeete		
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Oberfläche Antik. Kratzer, gebrochene Kanten und Abplatzungen sind erwünscht und unterstreichen den Charakter der antiken Pflasterfläche.</p> <p><b>Verband:</b> Die Zaunstein Antik Mauersteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunterliegende Stoßfuge überlagert wird).</p> <p>Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteinen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung</p> <p><b>Aufbauanleitung:</b> Siehe Versetzanleitung Zaunsteine</p>		
<b>BAUHPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Salzstreueung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>		
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Rauchquarz, Fuoco, Sepia,	
	<b>Nennmaß (mm)</b>	400 x 200 Normalstein	200 x 200 Halbstein
	<b>Koordinierungsmaß</b>	402 x 202	202 x 202
	<b>Steinhöhe (mm)</b>	200	
	<b>Kantenausbildung</b>	gerumpelte Kante	
	<b>Oberfläche</b>	Antik	
	<b>Bedarf (Stk/m<sup>2</sup>)</b>	12,50	25,00
	<b>Gewicht (kg/Stück)</b>	22,40	11,00
<b>Füllbeton (l/m<sup>2</sup>)</b>	ca. 90		

# Zaunstein ANTIK Eckstein



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Zaunstein mit gerumpelter Oberfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken.			
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• passend zur Antik-Linie</li> <li>• Oberfläche ANTIK</li> <li>• attraktive Optik ohne aufwendige Putzarbeiten</li> <li>• gutes Aussehen über Jahrzehnte</li> <li>• leicht zu verarbeiten</li> <li>• dazu passend Briefkastenset, Frontplatten und Abdeckplatten</li> <li>• Abdeckplatten (KANT-Stein Antik in dazu passenden Farben)</li> <li>• leichte Montage von Zaunfeldern</li> <li>• verschiedene Lösungen für Eckausbildungen</li> </ul>			
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Mauer, Zäune, Hochbeete			
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Oberfläche Antik. Kratzer, gebrochene Kanten und Abplatzungen sind erwünscht und unterstreichen den Charakter der antiken Pflasterfläche.</p> <p><b>Verband:</b> Die Zaunstein Antik Mauersteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunterliegende Stoßfuge überlagert wird).</p> <p>Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteinen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung</p> <p><b>Aufbauanleitung:</b> Siehe Versetzanleitung Zaunsteine</p>			
<b>BAUHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Salzstreueung:</b> Es dürfen nur Aufbaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>			
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Rauchquarz, Fuoco, Sepia		
	<b>Nennmaß (mm)</b>	400 x 400 Eckstein 2-teilig geschnitten (Gehrung)	400 x 200 Eckstein 2-teilig geschnitten (Gehrung)	200 x 200 Eckstein 2-teilig geschnitten (Gehrung)
	<b>Koordinierungsmaß</b>	402 x 402	402 x 202	202 x 202
	<b>Steinhöhe (mm)</b>	200		
	<b>Kantenausbildung</b>	gerumpelte Kante		
	<b>Oberfläche</b>	Antik		
	<b>Gewicht (kg/Stück)</b>	44,00	22,00	11,00