

# Zaunstein EXKLUSIV gestrahlt



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Zaunstein mit gestrahlter Sichtfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken.	
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost- und Tausalzbeständig</li> <li>• Sichtfläche gestrahlt</li> <li>• passend zu allen modernen Pflastersystemen von Leier</li> <li>• passende Abdeckung MODUS und KANT-Stein Natur</li> <li>• gutes Aussehen über Jahrzehnte</li> <li>• leicht zu verarbeiten</li> <li>• dazu passend Briefkastenset, Frontplatten und Abdeckplatten</li> <li>• leichte Montage von Zaunfeldern</li> <li>• verschiedene Lösungen für Eckausbildungen</li> </ul>	
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Mauern, Zäune, Hochbeete	
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Sichtfläche gestrahlt</p> <p><b>Verband:</b> Die Zaunsteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunter liegende Stoßfuge überlagert wird). Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteinen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung</p> <p><b>Aufbauanleitung:</b> Siehe Versetzanleitung Zaunsteine</p> <p><b>Steinform:</b> Produktionsbedingt wird der Normalstein je nach Verfügbarkeit mit oder ohne Zwischensteg geliefert.</p>	
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Aufbaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>	
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Rauchquarz, Sepia, Arktis, Perlgrau, Sand, Fuoco
	<b>Nennmaß (mm)</b>	400 x 200 Normalstein
		200 x 200 Halbstein
	<b>Koordinierungsmaß</b>	402 x 202
	<b>Steinhöhe (mm)</b>	200
	<b>Kantenausbildung</b>	Rundumfase
	<b>Oberfläche</b>	gestrahlt
	<b>Bedarf (Stk/m<sup>2</sup>)</b>	12,50
		25,00
	<b>Gewicht (kg/Stück)</b>	ca. 18,00
		ca. 9,00
	<b>Füllbeton (l/m<sup>2</sup>)</b>	ca. 115



## Zaunstein EXCLUSIV gestrahlt Eckstein



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Zaunstein mit gestrahlter Sichtfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken.			
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost- und Tausalzbeständig</li> <li>• Sichtfläche gestrahlt</li> <li>• passend zu allen modernen Pflastersystemen von Leier</li> <li>• passende Abdeckung MODUS und KANT-Stein Natur</li> <li>• gutes Aussehen über Jahrzehnte</li> <li>• leicht zu verarbeiten</li> <li>• dazu passend Briefkastenset, Frontplatten und Abdeckplatten</li> <li>• leichte Montage von Zaunfeldern</li> <li>• verschiedene Lösungen für Eckausbildungen</li> </ul>			
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Mauern, Zäune, Hochbeete			
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Sichtfläche gestrahlt</p> <p><b>Verband:</b> Die Zaunsteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunterliegende Stoßfuge überlagert wird). Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteynen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung</p> <p><b>Aufbauanleitung:</b> Siehe Versetzanleitung Zaunsteine</p>			
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>			
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Rauchquarz, Sepia, Arktis, Perlgrau, Sand, Fuoco		
	<b>Nennmaß (mm)</b>	400 x 400 Eckstein 2-teilig geschnitten (Gehrung)	400 x 200 Eckstein 2-teilig geschnitten (Gehrung)	200 x 200 Eckstein 2-teilig geschnitten (Gehrung)
	<b>Koordinierungsmaß</b>	402 x 402	402 x 202	202 x 202
	<b>Steinhöhe (mm)</b>	200		
	<b>Kantenausbildung</b>	gefaste Kanten		
	<b>Oberfläche</b>	gestrahlt		
	<b>Gewicht (kg/Stück)</b>	36,00	18,00	9,00