KARTÄUSER Stufe Natur

PRODUKTDEFINITION	Kartäuser Stufen mit geschnittener Längskante, in verschiedenen Farbtönen.		
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • natürliche, nuancierende Farben • ideal auch für mediterrane Gärten • passend zum KARTÄUSER Programm		
EINSATZBEREICHE	Eingangsbereiche, Stufen, Terrassen, Wege, Sitzplätze, Mauer- und Pfeilerabdeckungen etc.		
FORM UND GESTALTUNG	**Oberflächengestaltung:** 1 Längskante geschnitten mit Fase, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur **Fugenausbildung** Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. **Verband:** Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank den unterschiedlichen Formaten **Seitlicher Abschluss:** Der seitliche Abschluss wird mit den geschnittenen Sichtflächen hergestellt. **Verlegearten:** Handverlegung		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	**Güteüberwachung:** Das Produkt unterliegt einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle. **Salzstreuung:** Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).		
TECHNISCHE DATEN	**Farbe**	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Perlgrau, Sand, Arktis	
	Nennmaß (cm)	120 x 37	120 x 50
	Rastermaß (mm)	Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm	
	Steindicke (cm)	60	
	Gewicht (kg/Stk.)	60	81

Die enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber Leier ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Leier behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Farbabweichungen, Irrtümer, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

KARTÄUSER Stufe Gespalten

PRODUKTDEFINITION	Kartäuser Stufen mit gespaltener Längskante, in verschiedenen Farbtönen.		
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • natürliche, nuancierende Farben • ideal auch für mediterrane Gärten • passend zum KARTÄUSER Programm		
EINSATZBEREICHE	Eingangsbereiche, Stufen, Terrassen, Wege, Sitzplätze, Mauer- und Pfeilerabdeckungen etc.		
FORM UND GESTALTUNG	**Oberflächengestaltung:** 1 Längskante gespalten, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur **Fugenausbildung** Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. **Verband:** Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank den unterschiedlichen Formaten **Seitlicher Abschluss:** Der seitliche Abschluss wird mit den gespaltenen Sichtflächen hergestellt. **Verlegearten:** Maschinelle Verlegung, Handverlegung (Gewicht beachten)		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	**Güteüberwachung:** Das Produkt trägt das CE Zeichen und unterliegt einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle. **Salzstreuung:** Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).		
TECHNISCHE DATEN	**Farbe**	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Perlgrau, Sand, Arktis	
	Nennmaß (cm)	120 x 37	120 x 50
	Rastermaß (mm)	Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm	
	Steindicke (mm)	60	
	Gewicht (kg/m²)	60	81

Die enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen keinerlei Ansprüche gegenüber Leier ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Leier behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an den Produkten vorzunehmen. Farbabweichungen, Irrtümer, Druckfehler und alle Rechte vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.