# LaGyp GKBI – imprägniert

Die Basis-Gipsplatte ist in ihrer imprägnierten Version auch in feuchten Umgebungen ein ganzer Profi.

## Ihre Pluspunkte

- Kernimprägniert
- Nicht brennbar
- Wasseraufnahme unter 10%

## Die Anwendungsbereiche

- Häusliche Bäder, Gäste-WC
- Feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche WO-I und W1-I

YouTube Trockenbau mit Siniat

## LaGyp imprägniert – Bauplatte imprägniert Typ H2 nach EN 520, Typ GKBI nach DIN 18180 und ÖNORM B 3410

Kernimprägniert, für den sicheren Innenausbau in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen.

| | DICKE mm | STANDARD-LÄNGE mm | STANDARD-BREITE mm | STÜCK-ZAHL PRO PALETTE | GEWICHT PRO m² kg (ca.) | GEWICHT PRO PALETTE kg (ca.) | INHALT PRO PALETTE m² | MATERIALNUMMER EAN | LZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRAK | 12,5 | 2000* | 1250 | 50 | 9,2 | 1150 | 125,00 | 106838<br>4032961013443 | L |
| | 12,5 | 2000* | 1250 | 24 | 9,2 | 552 | 60,00 | 107610<br>4032961210323 | L |
| | 12,5 | 2500 | 1250 | 50 | 9,2 | 1437,50 | 156,25 | 106846<br>4032961013542 | L |
| | 12,5 | 2500 | 1250 | 20 | 9,2 | 575 | 62,50 | 107608<br>4032961210354 | A |
| | 12,5 | 3000 | 1250 | 20 | 9,2 | 693,75 | 75 | 124614<br>4032961725261 | L |
| | 18 | 2000 | 600 | 2x30 | 14,7 | 1058 | 72,00 | 107939<br>4032961005042 | A |
| AK | 12,5 | 2000* | 1250 | 50 | 9,2 | 1150 | 125,00 | 107060<br>4032961033069 | L |
| | 12,5 | 2000* | 1250 | 24 | 9,2 | 552 | 60,00 | 107662<br>4032961501131 | L |

*Platten sind an der Stirnkante gefast

**Lieferzeiten (LZ):**
L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten
A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage

Alle Produktdetails zur LaGyp GKBI imprägniert finden Sie auch ausführlich auf unserer Webseite: