LaPlura – die Mehrzweckplatte

LaPlura
Das Original

LaPlura ist die eine, die alles kann! Als Multitalent überzeugt sie durch ihre hervorragenden technischen Eigenschaften und die zahlreichen Anwendungsbereiche.

Ihre extrem hohe Oberflächenhärte macht sie bei hochwertigen Wänden, Decken oder Böden zum idealen Partner. Sie bietet sicheren Brandschutz und einen optimalen Schallschutz.

LaPlura ist besonders unempfindlich gegenüber Feuchte und kann deshalb auch in häuslichen Bädern eingesetzt werden. Ihre hohe Stabilität ist ideal für den Einsatz im Holzrahmenbau.

DIE MEHRZWECKPLATTE FÜR HÖCHSTE BAUPHYSIKALISCHE ANFORDERUNGEN

Ihre Pluspunkte

- Sicherer Brandschutz bis F180/EI180
- Optimaler Schallschutz bis $R_{w,R}$ = 66 dB bei Metallständerwänden und 72 dB bei Doppelständerwänden
- Besonders unempfindlich gegenüber Feuchte, einzige Gipsplatte mit H1 Klassifizierung nach EN 520, Feuchtigkeitsaufnahme < 5%
- 70% höhere Oberflächenhärte als Standardgipsplatten
- Hohe mechanische Festigkeit
- Einbruchhemmend RC2 nach EN 1627:2011-09 mit Spezialarmierung
- Wirkt aussteifend bei Wänden im Holzrahmenbau gemäß Europäisch Technischer Zulassung

Die Anwendungsbereiche

- Wände und Decken in Bereichen mit mäßiger Feuchtigkeitsbeanspruchung (W0-I und W1-I)
- Wände und Decken mit hohen bauphysikalischen Anforderungen in puncto Brand- und Schallschutz sowie Stoßbeanspruchung
- Siniat Raumsysteme - SK111 bis F30/EI30
- Sicherheitswände als einbruchhemmende Trennwände
- Trockenunterböden
- Dachausbau
- Tragende Wände im Holzrahmenbau mit Innen- und Außenbeplankung
- Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Ausbildungs-, Freizeit- und Sporteinrichtungen, Bürogebäude, Hotels, Wohnungsbau

LaPlura Classic, harte Mehrzweckplatte Typ DEFH1IR nach EN 520, Typ GKFI DIN 18180 und ÖNORM B 3410

Für stoßfeste Wand- und Deckenflächen mit sicherem Brandschutz, auch in feuchtigkeitsbeanspruchten Bereichen. Verwendbar als tragende und aussteifende Beplankung im Holzbau. Erfüllt hohe Anforderungen an die Schalldämmung. Anwendung im nicht unmittelbar bewitterten Außenbereich.

	DICKE mm	STANDARD-LÄNGE mm	STANDARD-BREITE mm	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m² kg (ca.)	GEWICHT PRO PALETTE kg (ca.)	INHALT PRO PALETTE m²	MATERIALNUMMER EAN	LZ
HRAK	12,5	2000*	1250	50	13,7	1712,5	125,00	138459 4032961726183	L
	12,5	2000*	1250	24	13,7	822	60,00	138505 4032961726190	L
	15	2000*	1250	40	16,3	1630	100,00	138506 4032961726206	L
	15	2000*	1250	20	16,3	815	50,00	134004 4032961725636	L

*Platten sind an der Stirnkante gefast
Schrauben für LaPlura finden Sie im Kapitel Zubehör

LaPlura Ausbauplatte Mehrzweckplatte Typ DFH1IR nach EN 520, Typ GKFI nach DIN 18180 und ÖNORM B 3410

Mit Kantenform HRK, hart, holzfaserverstärkt, kernimprägniert, universell einsetzbar für Wand, Decke und Dachausbau, für Brandschutzkonstruktionen und auch für feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche.

	DICKE mm	STANDARD-LÄNGE mm	STANDARD-BREITE mm	STÜCK-ZAHL PRO PALETTE	GEWICHT PRO m² kg (ca.)	GEWICHT PRO PALETTE kg (ca.)	INHALT PRO PALETTE m²	MATERIALNUMMER EAN	LZ
HRK	10	1500	1000	70	10,2	1071	105,00	108173 4032961043716	L
	12,5	1500	1000	50	12,5	937,5	75,00	108174 4032961043723	A

Schrauben für LaPlura finden Sie im Kapitel Zubehör

Lieferzeiten (LZ):
L = Standardartikel aus Lagerbeständen lieferbar, Abverkauf vorbehalten
A = Auftragsbezogene Fertigung, Lieferzeit auf Anfrage

Alle Produktdetails zu LaPlura finden Sie auch ausführlich auf unserer Webseite: