

BACHL neoStep Trittschall-Dämmplatten EPS-T 1000



Gemeinsam Werte schaffen.

Technische Daten

Trittschall-Dämmplatten aus hochwertigem, elastifiziertem EXTRAPOR entsprechend der Anforderungen an Luft- und Trittschallschutz. In Verbindung mit fachgerecht verlegten Randstreifen eine hervorragende Schall- und Wärmedämmung speziell für Wohnungstrenndecken, gemäß EN 13163 und ÖNORM B 6000 unter schwimmenden Estrichen, für eine max. Gesamtlast von 10 kN/m².

Eigenschaften	BACHL neoStep Trittschall-Dämmplatten EPS-T 1000
Güteschutz EPS	Styropor GPH Güteschutz
Qualitätstyp	EPS-T
Elementgröße	1.000 x 500 mm
Plattendicke	30 mm
Kantenausbildung	stumpf
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(1)-S(5)-P(5)-BS50-DS(N)5-SD30-CP2
Technische Daten	
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (EU)	0,032 W/(mK)
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (DIN EN 13163)	20/40
Biegefestigkeit	≥ 50 kPa
Zusammendrückbarkeit	≤ 2 mm
Dynamische Steifigkeit	siehe Tabelle unten
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.

Dicke [mm]	30
R_D -Wert bei 0,032 [m ² K/W] (EU)	0,90
Dynamische Steifigkeit s' [MN/m ³]	≤ 30