TEC SSB
Schallschutzband

TEC SSB Schallschutzband ist ein einseitig selbstklebendes Band aus Polyethylenschaum, welches direkt von der Rolle verarbeitbar ist. Es dient zur akustischen Entkoppelung von Bauteilen, speziell im Bereich von Holzsparren und Schalung.

TECHNISCHE DATEN:	
Material	PE-Schaum quervernetzt, geschlossenzellig mit fest aufkaschierter, einseitig silikonisierter Folie, 1-seitig klebend
Raumgewicht	ca. 30 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit	0,032 W/mK bei 0 ° C DIN 52612
Zugfestigkeit	längs: 0,42 N/mm², quer: 0,34 N/mm² DIN 53571
Gesamtdicke	3 mm
Temperaturbeständigkeit	- 80° bis + 80° C
Brandverhalten	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 eingebaut zwischen metallischen oder mineralischen Werkstoffen
Fugenschalldämmmaß	W = 59 dB DIN 52210
Druckverformungsrest 25 %: 22 h bei 23 ° C	24 h nach Entlastung: 8 % DIN 53572
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,72 g/m² 24 h (Prüfkörper 5 mm stark) DIN 53122
Wasseraufnahme	nach 7 Tagen: 0,6 Vol-% nach 28 Tagen: 1,0 Vol-%
Rollenmaße (L x B)	30 m x 70/90 mm
Kartoninhalt	12/10 Rollen
Farbe	anthrazit