TREPPEN Wippro®

ISOTEC SMART

NEU!

Bewährte Technik für gedämmte Holzdecken.

Die Isotec smart schließt die Energieverlustlücke zwischen Wohnbereich und Dachboden. Umlaufend abgedichtet, schützt diese Dachbodentreppe vor Wärmeverlust.

- 30 Minuten brandhemmend
- Lukenverkleidung: 29 cm (auch höher erhältlich)
- Steinwolldämmung 100 mm, mehrlagige Dämmstoffeinlage im Unterdeckel (U = 0,33 W/m²K)
- Treppenpaket sitzt im Lukenkasten, dadurch einfacher Ausstieg
- 4 cm Abdeckrahmen – fix in der Lukenverkleidung integriert
- Kein Überstand im Dachboden
- Teleskophandlauf
- Treppenstufen liegen nicht am Unterdeckel auf
- Trittstufen mit Noppen für trittfesten Aufstieg: 36 cm breit x 12 cm tief
- Hochwertige Kunststoff-Pulverbeschichtung, weiß RAL 9016
- Stufenlose Anpassung an die Raumhöhe
- Umlaufende Brandschutzdichtung
- Hochwertige Schaniertechnik
- Versenkt liegende Drehscharniere
- Luftdichtklasse 4
- optional erhältlich: Wippro® Luftdichtset

WIPPRO® LUFTDICHTSET
empfohlen für optimalen Einbau und beste Abdichtung

LUFT-DICHTHEITS-KLASSE 4 GEPRÜFT · BRAND-HEMMEND · ENERGIE-BEIHILFE · Klasse 4

HIER GEHT'S ZUR MONTAGEANLEITUNG