

Eurostep

pulverbeschichtet



Praktische Handhabung.



umlaufende Brandschutzdichtung

ELEKTRO-ANTRIEB
gleich mitbestellen!

- **30 Minuten brandhemmend**
EI₂30 geprüft nach ÖNORM 3860, EN 1634-1, EN1363-1
- **Wärmedurchgangskoeffizient im Unterdeckel: U = 0,7 W/m²K**
(herstellereingerechnet)
- Wärmedämmung durch 6 cm Heralan-Steinwolleplatte im Unterdeckel
- 39 cm hohe, verschweißte Vollgehrungszarge als Lukenverkleidung
- stufenlose Anpassung an die Raumhöhe bei Normtreppen
- hochwertige Kunststoffpulver-Oberflächenbeschichtung
- letzte Treppenstufe im Treppenkasten
- versenkt liegende Drehscharniere
- innenliegende Schwenkmechanik



kugelgelagerte, verschleißlose Schließmechanik und Teleskophandlauf

große Trittstufen mit hochwertiger Kunststoffpulverbeschichtung
36 cm Breite x 12 cm Tiefe



6 cm hohe Wärmedämmung im Unterdeckel



Stufen mit Noppen für höhere Sicherheit

STUFEN-BELASTUNG
bis zu 250 kg