

TECHNISCHE INFORMATION

ALLTEK Standard (alter Name: Alltek WF)

Werkstoff: Kuststoffgebundene, verarbeitungsfertige, spritz- und spachtelfähige Spachtelmasse zur Beschichtung von Betonoberflächen und Fertigbauteilen, sowie zum Glätten von konventionellen Mörtelputzen etc. im Innenbau.

Verarbeitung: Die Verarbeitung erfolgt unverdünnt entweder mit einer Spritzmaschine, wobei in diesem Falle ein Praxisversuch zur Eignung derselben durchzuführen ist, oder durch händischen Auftrag mittels Spezialspachteln (20 - 100 cm breit). Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und schalölfrei sein.
Nicht unter plus 5°C Objekt- u. Lufttemperatur verarbeiten.

Arbeitsablauf:

1. Arbeitsgang: Füllen von Löchern und Rissen mit Alltek Füll
2. Arbeitsgang: Grundspritzung nachfolg. Glätten
3. Arbeitsgang: Deckspritzung und nachfolg. Glätten

Trocknung: Alltek Standard trocknet weiß auf, Trockenzeit ist abhängig von Auftragsstärke, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit und liegt zwischen 1 - 8 Stunden. Nach der Durchtrocknung ist Alltek Standard schleif- und überstreichbar.

Verbrauch: Abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes. Erfahrungswerte auf glattem Beton liegen bei der Grundspritzung zw. 1,0 - 1,5 kg, bei der Deckspritzung zw. 0,8 - 1,2 kg.

Verpackung: In Plastikeimern zu 8 kg, 15 kg und 30 kg in PE-Ventilsäcken zu 25 kg

Spez. Gewicht: ca. 1.750 (durch naturbedingte Schwankungen der Füllstoffe können Abweichungen auftreten).

Lagerung: kühl aber frostfrei, angebrochene Gebinde gut verschlossen halten.

Entsorgung: Reste nicht in Abwässer gelangen lassen und nicht über den Ausguß oder WC entsorgen, sondern einer Sonderabfallsammelstelle übergeben.
Abfallschlüssel lt. ÖNORM S 2100 : 57303
VbF: entfällt

ALLTEK Standard fällt nicht unter die Bestimmungen der Transportvorschriften ADR/RID. Obige Angaben wurden auf Grund umfassender Labor- und Praxisversuche erstellt. Da die Verhältnisse, unter denen das Produkt verwendet wird, außerhalb unserer Kontrolle liegen, können wir nur für die Qualität der gelieferten Ware garantieren.

Stand Sept 2015