Leistungserklärung/DOP
Trasskalkputz SAN07

Nr. LE-100224-GP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **GP, CS II**

2. Verwendungszweck **Normalputzmörtel (GP) für innen und außen**

3. Hersteller **Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH**
Alte Bundesstraße 1, 5151 Nußdorf

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit **System 4**

5. Harmonisierte Norm **EN 998-1:2017**

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	**A1**
Druckfestigkeit	**CS II**
Wasseraufnahme	**W2**
Wasserdampfdurchlässigkeit	**≤ 25**
Haftzugfestigkeit	**≥ 0,08 N/mm²** **(bei Bruchbild A, B oder C)**
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	**≤ 0,45 W/(m.K) für P = 50 %** **≤ 0,49 W/(m.K) für P = 90 %**
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	**NPD**

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nußdorf, November 2020

Romana Stubhann / Produktmanagement

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH | Alte Bundesstr. 1 | 5151 Nußdorf| Tel. +43 (0)6272/20450 | Fax +43 (0)6272/20400-50 | www.quarzolith.at

CE

Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH
Alte Bundesstr. 1
A-5151 Nußdorf

20

Nummer der Leistungserklärung
LE-100224-GP

Die Leistungserklärung ist über den obenstehenden QR-Code oder unter www.quarzolith.at elektronisch abrufbar.

EN 998-1:2017

Normalputzmörtel GP

Kalk-Normalputzmörtel (GP) für innen und außen

Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	CS II
Wasseraufnahme	W2
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	≤ 25
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² (bei Bruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	≤ 0,45 W/(m.K) für P = 50 % ≤ 0,49 W/(m.K) für P = 90 %
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD

Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH | Alte Bundesstr. 1 | 5151 Nußdorf | Tel. +43 (0)6272/20450 | Fax +43 (0)6272/20400-50 | www.quarzolith.at