Leistungserklärung/DOP
Fliesenkleber FK100

Nr. LE-250003-C

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Typ C – Klasse 2 S1**

2. Verwendungszweck: **Klebemörtel f. keramische Fliesen und Beläge im Innen- u. Außenbereich**

3. Hersteller: **Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH**
Alte Bundesstraße 1, 5151 Nußdorf

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4** für das Brandverhalten,
System 3 für alle wesentlichen Merkmale; Prüfbericht A.Nr.: B5/508/04

5. Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007 + A1:2012**

6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	**E**
Verbundfestigkeit	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	**≥ 1,0 N/mm²**
Dauerhaftigkeit	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	**≥ 1,0 N/mm²**
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	**≥ 1,0 N/mm²**
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung	**≥ 1,0 N/mm²**
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	**NPD**

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nußdorf, April 2016

Romana Stubhann / Produktmanagement

Anlage: Sicherheitsdatenblatt

Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH | Alte Bundesstr. 1 | 5151 Nußdorf | Tel. +43 (0)6272/20450 | Fax +43 (0)6272/20400-50 | www.quarzolith.at

CE

Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH
Alte Bundesstr. 1
A-5151 Nußdorf

12

Nummer der Leistungserklärung
LE-250003-C

Die Leistungserklärung ist über den obenstehenden QR-Code oder unter www.quarzolith.at elektronisch abrufbar.

EN 12004:2012

Typ C – Klasse 1 TE

Klebemörtel für keramische Fliesen und Beläge im Innen- u. Außenbereich

Brandverhalten	E
Verbundfestigkeit Früh-Haftzugfestigkeit Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	 ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²
Dauerhaftigkeit Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung	 ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm²
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	NPD

Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GesmbH | Alte Bundesstr. 1 | 5151 Nußdorf | Tel. +43 (0)6272/20450 | Fax +43 (0)6272/20400-50 | www.quarzolith.at