



Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH
Alte Bundesstr. 1
A-5151 Nußdorf

12

Nummer der Leistungserklärung
LE-150016-G



Die Leistungserklärung ist über den obenstehenden QR-Code oder unter www.quarzolith.at elektronisch abrufbar.

EN 998-2:2016

Normalmauermörtel G

Normalmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, welche den Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	M5
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	$\mu=15/35$ (Tabellenwert)
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M-\%}$
Anfangsscherfestigkeit (Verbundfestigkeit)	$0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$ (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P = 50 % $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P = 90 % (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD