



Verbrauch je Anstrich		ca. 0,25 kg/m ² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)	Zusammensetzung	Grundierung bestehend aus organischen Bindemitteln, Wasser und speziellen Zusätzen.
Trocknungszeit		12 bis 24 Stunden (je nach Luftfeuchtigkeit)		
Dichte		ca. 1,00 kg/dm ³	Anwendung	Verarbeitungsfertige Grundierung zur Untergrundverfestigung von mineralischen und organischen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.
Lieferform	Eimer	Palette		
		15 kg	24	Untergrund

Lagerung

Original verschlossen, trocken, kühl und frostfrei
ca. 6 Monate lagerfähig. Angebrochene Gebinde
gut verschließen!

Besondere Hinweise

Für die Verarbeitung von Bauprodukten sind die
einschlägigen europäischen Normen sowie die
nationalen Ergänzungen zu beachten.

Sicherheitshinweise

Haut und Augen schützen. Detaillierte Informationen
entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Allgemeine Hinweise:

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Ausgaben ungültig. Die Angaben dieses technischen Merkblattes entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen und praktischen Anwendungserfahrungen. Die Angaben wurden sorgfältig und gewissenhaft erstellt, allerdings ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und ohne Haftung für die weiteren Entscheidungen des Benutzers. Die Angaben für sich alleine begründen kein Rechtsverhältnis oder sonstige Nebenverpflichtungen. Sie befreien den Kunden grundsätzlich nicht, das Produkt auf seine Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck eigenständig zu prüfen. Unsere Produkte unterliegen, wie alle enthaltenen Rohstoffe, einer kontinuierlichen Überwachung, wodurch eine gleichbleibende Qualität gewährleistet ist.