LASTEN

Universaldübel UX GREEN

Höchste empfohlene Lasten[1] eines Einzeldübels.

Lastwerte gelten bei Verwendung von Holzschrauben mit den angegebenen Durchmessern.

Typ			UX GREEN 6 x 35	UX GREEN 6 x 50	UX GREEN 8 x 50	UX GREEN 10 x 60	UX GREEN 12 x 70
Schraubendurchmesser	Ø	[mm]	5	5	6	8	10
Empfohlene Last im jeweiligen Baustoff F_{empf}[2]							
Beton	≥ C20/25	[kN]	0,40	0,60	0,60	1,00	1,50
Vollziegel	≥ Mz 12	[kN]	0,20	0,30	0,30	0,50	0,70
Kalksandlochstein	≥ KSL 12	[kN]	0,40	0,40	0,50	0,60	0,80
Hochlochziegel	≥ Hlz 12	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,30
Porenbeton	≥ PB 4, PP 4 (G 4)	[kN]	0,20	0,20	0,30	0,40	0,60
Gipskartonplatte	12,5 mm	[kN]	0,10	0,10	0,10	0,10	-
Gipskartonplatte	25 mm	[kN]	0,15	0,15	0,15	0,15	-
Gipsfaserplatte	(Fermacell)	[kN]	0,20	0,20	0,20	0,25	-
Gipsbauplatte	$\rho \geq 0{,}9$ kg/dm³	[kN]	-	-	0,15	0,35	0,45

[1] Erforderlicher Sicherheitsfaktor ist berücksichtigt.

[2] Gültig für Zuglast, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.