casafino
Mein Haus. Mein Stil

Produktdatenblatt Stand 01 / 2021

Universalstein TOPPO natura 33 x 25 x 6 cm

Farbe	Colorato
Nennmaß (mm)	330 x 250
Rastermaß (mm)	335 x 255
Steindicke (mm)	60
Kantenausbildung	ohne Fase (gerade Kante)
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 11
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 131
Bedarf (Stk./m²)	ca. 11,5 bei Verlegung als Pflaster
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSG 30

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

PRODUKTDEFINITION

Der Universalstein TOPPO natura in drei Farben ist ideal für Beeteinfassungen, als Randabschluss, für befestigte Pflasterflächen und als Abdeckung für Mauern und Pfeiler geeignet. Selbst die Verkleidung von Rohbetonstufen ist mit dem Universalstein TOPPO natura kein Problem.

Das spezielle Steinmaß macht den Universalstein TOPPO natura zu einem vielseitigen Produkt im Komplettsystem.

- Frost-Tausalzbeständig
- als Einfassungsstein gut geeignet
- einfache Handhabung und schnelle Verlegung
- geeignet für Mauerabdeckungen
- passend zum Universalstein GROSSO natura und Pflaster ARIVA natura
- rutschhemmend

EINSATZBEREICHE

Stufen, Wege, Pflasterflächen, Mauerabdeckungen, Randleiste

FORM UND GESTALTUNG

Der Universalstein TOPPO ist farblich auf den Universalstein GROSSO und das Pflaster ARIVA abgestimmt.

Oberflächengestaltung:
Oberfläche Natur.

Fugenausbildung (bei Verlegung als Pflaster):
Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenfüllung.

Verband (bei Verlegung als Pflaster):
Mit dem Format lassen sich verschiedene Verbände verlegen (versetzter Verband).
Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

Seitlicher Abschluss:
Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:
Handverlegung

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Salzstreuung:
Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:
Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

Rutsschsicherheit:
Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.