casafino
Mein Haus. Mein Stil

Produktdatenblatt Stand 01 / 2021

Universalstein GRECO

Farbe	rosso		
Nennmaß (mm)	245 x 120		
Rastermaß (mm)	250 x 125		
Koordinierungsmaß			
Steindicke (mm)	50		
Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante		
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 3,10		
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 99 bei Verlegung als Pflaster		
Bedarf (Stk./m²)	ca. 32 bei Verlegung als Pflaster		
Bedarf (Stk./m²)	aufgehendes Mauerwerk (Läuferverband) ca. 64	aufgehendes Mauerwerk (Binderverband) ca. 135	aufgehendes Mauerwerk (doppelter Läuferverband) ca. 129
Mörtelbedarf (kg/m²) Stoß- und Lagerfugen ca. 1,2 cm	aufgehendes Mauerwerk (Läuferverband) ca. 65	aufgehendes Mauerwerk (Binderverband) ca. 121	aufgehendes Mauerwerk (doppelter Läuferverband) ca. 150
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSF 30		

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

casafino
Mein Haus. Mein Stil

PRODUKTDEFINITION

Die unregelmäßig gebrochenen Kanten verleihen dem Universalstein GRECO sein antikes Aussehen, welcher sowohl in der Pflasterfläche als auch im Mauerwerk bestens zur Geltung kommt. Er passt vortrefflich zu revitalisierten Gebäuden und Höfen und schafft die perfekte Verbindung zu modernen Baustilen.

Der antike Pflaster- und Mauerstein, erzeugt durch harmonisch abgestimmte Farben und seiner rustikalen Oberfläche mediterranes und antikes Flair.

- idealer Pflaster- und Mauerstein für die Gartengestaltung
- frostsicher und abriebfest
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- für unterschiedliche Stilrichtungen geeignet
- rutschhemmend

EINSATZBEREICHE

Terrassen, Wege, Stufen, Zier- und Sichtmauerwerk, Gartenzäune, Mauerabdeckungen, Säulen und Pfeiler, Gewölbe, Weinkeller, Zierbrunnen, Rund- und Segmentbögen, Sockelleisten, Böden im Innenbereich, Hochbeete

FORM UND GESTALTUNG

Oberflächengestaltung:
Gerumpelte Oberfläche.

Fugenausbildung (bei Verlegung als Pflaster):
Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenfüllung.

Fugenausbildung (bei aufgehendem Mauerwerk):
Der Fugenmörtel soll aus den Stoß- und Lagerfugen quellen, beträgt im Regelfall 10 – 15 mm im Mittel 12 mm.
Mörtelüberstand nach Ansteifen mit der Kelle abziehen.
Mit Fugeneisen, PVC Schlauch oder Bürste die Fugen fertigstellen.
Mit Schwamm und sauberen Waschwasser immer wieder auf Sauberkeit achten, damit Sie mit Ihren Endprodukt zufrieden sind.

Verband (bei Verlegung als Pflaster):
Mit dem Format lassen sich verschiedene Verbände verlegen (versetzter Verband, Fischgrät).

Verband (bei aufgehendem Mauerwerk):
Mit dem Format lassen sich verschiedene Mauerverbände versetzen (Läuferverband, Binderverband, Doppelter Läuferverband).

Seitlicher Abschluss:
Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:
Handverlegung

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Salzstreuung:
Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:
Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

Rutsschsicherheit:
Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.