

Rasenmähwinkel



Farbe	Grau
Oberfläche	Natur
Nennmaß (mm)	250 x 200 x 250
Steindicke (mm)	50
Kantenausbildung	abgerundet
Gewicht (kg/Stk.) ca.	11,50
Bedarf (Stk./lfm)	4
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1340	ASF

PRODUKTDEFINITION

Rasenmähwinkel aus Beton für schlanke seitliche Begrenzungen bzw. Befestigungen von Flächen im Außenbereich sowie zur Überwindung von Niveauunterschieden.

- Frostbeständig
- leicht zu versetzen
- universell einsetzbar
- wirtschaftlich
- dauerhaft

EINSATZBEREICHE

Blumenbeete, Hauszugänge, Gartenwege, Gehsteige, Terrassen, etc.

FORM UND GESTALTUNG

Oberflächengestaltung:

Oberfläche Natur.

Fugenausbildung:

Stumpfstoß.

Passstücke und Radien:

Stumpfstoß (bei geschnittenen Steinen).

Verlegearten:

Handverlegung

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.