

Böschungsstein CAVO



Farbe	grau	
Abmessung Breite (mm)	245 (Vorderseite) 210 (Rückseite)	
Abmessung Tiefe (mm)	280	
Wandstärke (mm)	45 (47)	
Steinhöhe (mm)	140	
Gewicht (kg/Stk.)	15,5	
Bedarf Wandfläche (Stk./m²)	28 (vollflächige Versetzung)	
Wandneigung	3 : 1 (70°) oder flacher	
	Wandneigung	Rücksprung der Steinreihen
	70°	3,7 cm
	60°	5,7 cm
	50°	8,5 cm

PRODUKTDEFINITION

Die Geometrie dieses Böschungssteines eröffnet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf!

- Frostbeständig
- große Gestaltungsvielfalt
- einfache Errichtung von Böschungsmauern
- kombinierbar mit allen Pflasterflächen

EINSATZBEREICHE

Abstützung von niedrigen Böschungen und Hängen, Begrenzungen und begrünbaren Wänden bei Hauseinfahrten.

FORM UND GESTALTUNG

Oberflächengestaltung:

Natur.

Fugenausbildung:

Durch die unterschiedlichen Einsatzbereiche und Gestaltungsmöglichkeiten (Rundungen etc.) ergeben sich unterschiedliche Fugenbilder.

Verband:

Mit dem Format lassen sich unterschiedlichste Optiken erzielen.

Abschluss:

Falls die Gestaltungsmöglichkeiten nicht auf ein Rastermaß abgestimmt werden können, muss auf die gewünschte Größe des Formates zugeschnitten werden.

Verlegearten:

Handverlegung.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN (vergleichsweise mit Pflastersteinbezeichnung)

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.