

Stufenplatte SIANO 40 x 40 x 3,9cm



	1 Sichtkante
Farbe	Scuro
Nennmaß (mm)	400 x 400
Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mindestens 8 mm)
Plattendicke (mm)	39
Kantenausbildung	Rundumfase, Sichtkante gefast
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 14
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 84
Bedarf (Stk./m²)	6 Stk bei 8 mm Fugenbreite
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSG 30

PRODUKTDEFINITION

Das Anstrahlen der verwendeten Edelkörnungen bewirkt die edle und elegante Optik der Platte. Die verwendeten Natursteinedelsplitte tragen zur erhöhten Widerstandsfähigkeit bei.

Anschließendes Feinstrahlen verleiht der Oberfläche eine feine Struktur, die für Tritt- und Rutschfestigkeit sorgt.

Umfangreiche Produktergänzungen runden das Programm ab.

- Frost-Tausalzbeständig
- Sichtkante gefast
- rutschfeste Plattenoberfläche
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- feingestrahlt
- einfach zu verlegen mit Fugenkreuzen

EINSATZBEREICHE

Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Stufenanlagen, Balkone, Wintergärten, Loggien, Eingangsbereiche

FORM UND GESTALTUNG

Oberflächengestaltung:

Feingestrahlte Oberfläche.

Fugenausbildung:

Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 8 mm einzuhalten.

Verband:

Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen (voll auf Fuge) verlegt werden. Eine Akzentsetzung ist durch die Kombination mit farbigen Platten möglich.

Seitlicher Abschluss:

Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen.

Verlegearten:

Handverlegung oder Hebezange.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

Rutschsicherheit:

Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.

Salzsteuerung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).