

Pflasterplatte SALVO



Farbe	Ferro
Nennmaß (mm)	397 / 397
Rastermaß (mm)	ungebundene Bauweise 402 / 402 gebundene Bauweise 405 / 405
Plattendicke (mm)	50
Kantenausbildung	mit Fase
Gewicht (kg/Stk.) ca.	18,50
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 115
Bedarf (Stk./m²)	6,19 Stk. bei 5 mm Fugenbreite
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSI 30

PRODUKTDEFINITION

Lebensfrohe natürliche und nuancierende Farben und das Spiel mit Licht und Schatten in der leicht strukturierten Oberfläche bringen Lebensfreude in ihren Garten.

Besonders facettenreiche und elegante Gartenplatten mit universellen Einsatzmöglichkeiten.

- Frost-Tausalzbeständig
- natürliche nuancierende Farben
- leicht strukturierte Oberfläche
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- einfach zu verlegen

EINSATZBEREICHE

Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Balkone, Wintergärten, Loggien, Eingangsbereiche

Achtung: nicht geeignet für Verlegung auf Auflagerplatten

FORM UND GESTALTUNG

Die Pflasterplatte SALVO ist farblich auf das Kombipflaster AVORIA abgestimmt.

Oberflächengestaltung:

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand in zwei verschiedenen Farbtönen.

Fugenausbildung:

Seitliche Abstandsnoppen erleichtern das Erreichen einer Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B2214) von 5 mm bei einer ungebundenen Bauweise, sichtbare Fugenverfüllung.

Verband:

Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen verlegt werden.

Verlegearten:

Handverlegung

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z. B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

Rutschsicherheit:

Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.