

### Solo Granito 60 x 60 x 2,0 cm



	Normalplatte
<b>Farbe</b>	Granito
<b>Nennmaß (mm)</b> <b>Kalibermaß (mm)</b>	600x600 598x598
<b>Rastermaß (mm)</b>	Je nach gewünschter Fugenbreite (mindestens 3 mm. auf Estrich)
<b>Plattendicke (mm)</b>	20
<b>Kantenausbildung</b>	Gerade Rektifizierte Kanten
<b>Gewicht (kg/Stk.)</b>	ca. 16,12
<b>Flächengewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	ca. 44,78
<b>Bedarf (Stk./m<sup>2</sup>) PZ/MQ.</b>	2,78 Stk. bei 3 mm Fugenbreite.
<b>Qualitätsklasse</b> <b>EN 14411_ISO 13006</b>	konform

## PRODUKTDEFINITION –

Durchgefärbtes Feinsteinzeug laut EN 14441 – ISO 13006, Bla\_Annex G\_Ev ≤ 0,5%.

Die Struktur mit der Erscheinung eines abgenutzten Zement und die hochtechnologische Oberfläche verleihen eine hohe Widerstandsfähigkeit und ein optimales Maß an Sicherheit.

Weitere Qualitätsmerkmale des Programms in 20 mm Stärke sind:

- Frost-Tauwechsel beständig
- rutschfeste Plattenoberfläche
- für Innen- und Außenbereich geeignet
- Optische Kontinuität der Oberflächen zwischen innen und außen
- Vielseitig einsetzbar für die Verlegung auf Kies, Rasen, oder Estrich sowie auf Stelzen Leicht zu verlegen - Pflegeleicht Salz beständig
- Keine Ausblühungen
- Widersteht hohen Bruchlasten
- Flecken, Moos und Schimmelbeständig
- Säurebeständig
- Farb- und Lichtecht
- Umweltfreundlich - LEED V4

## EINSATZBEREICHE

Haus- und Gartenanlagen, Terrassenflächen, Stufenanlagen, Balkone, Wintergärten, Loggien, Eingangsbereiche, Schwimmbäder.

## FORM UND GESTALTUNG

### **Oberflächengestaltung:**

Keramischer Zementimitation aus edlen Rohstoffen, der sich durch ästhetische und materielle Effekte auszeichnet, wie z.B. die Natürlichkeit des von Hand geformten Scherbens

### **Fugenausbildung:**

Für die Verlegung wird eine Fugenbreite von mind. 3 MM. bei einer Verlegung auf Estrich empfohlen.

### **Formteilen::**

Das Produkt ist mit einer breiten Palette an Formteilen ausgestattet, die auch individuell gefertigt werden können.

### **Verlegearten**

Handverlegung oder Hebezange.

## BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

### **Güteüberwachung:**

Das Produkt besitzt das CE-Zeichen und wird regelmäßig überwacht.

### **Rutschsicherheit:**

Laut Norm EN 51130 : 2014 rutschhemmend.

### **Salzstreuung:**

Wir empfehlen die Verwendung von Produkten auf NaCl-Basis.