

Stelzlager-Pads



Technische Daten	
	Stelzlager-Pads alukaschiert
Material:	Feines Gummigranulat
Abmessung:	8 x 195 x 195 mm
Inhalt:	12 Stk.
Farbe:	schwarz

PRODUKTINFORMATION

- + Feines Gummigranulat (Körnung 1-3 mm)
- + Ausgleich kleinerer Unebenheiten
- + Keine scharfen Kanten
- + Trittschalldämmung
- + Keine Staunässe
- + Unverrottbar
- + Rutschfest

EINSATZBEREICHE

Die Casafino Stelzlager Pads werden unter die Casafino Stelzlager als Ausgleichslage und zur Entkopplung gelegt. Sie gewährleisten einen sicheren Stand und schützen die darunterliegenden Abdichtungsbahnen. Der Abfluss von Wasser und Verschmutzung wird nicht behindert. Sie können auch unter Ecken von Holzfliesen gelegt werden. Keine scharfen Kanten, Trittschalldämmung, keine Staunässe, unverrottbar, rutschfest. Die einseitige Alukaschierung verhindert eine Weichmachermigration zwischen nicht gummi-verträglichen Abdichtungsfolien (z. B. Weich-PVC) und den Casafino Stelzlager Pads.

Verlegearten:
Handverlegung.