

Abdeckplatte MIO für Mauer und Pfeiler



Farbe	MIO
Nennmaß (mm)	460 x 280
Steindicke (mm)	60
Kantenausbildung	mit Fase
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 16,00
Laufmetergewicht (kg/lfm.)	ca. 35,00
Bedarf (Stk./lfm)	ca. 2,15
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSF 30

PRODUKTDEFINITION

Abdeckplatte passend zu diversen Zaunsystemen.
Zum Abdecken von Mauern und Pfeilern mit beidseitiger Wassernase.

- passend zu verschiedenen Zaunsystemen
- sehr universell einsetzbar
- frostbeständig
- mit beidseitiger Wassernase
- Längsseiten mit Fase

EINSATZBEREICHE

Mauerabdeckungen, Einfriedungen, Zäune

FORM UND GESTALTUNG

Oberflächengestaltung:

Die Oberfläche der Platte ist zur Seite hin leicht abfallend.

Fugenausbildung:

Fugenbreite lt. ÖNORM B2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

Versetzart:

Handversetzung.

Den besten Verbund von Mauer- und Abdeckplatte erhalten Sie mit frostsicherem Kleber

Verfugen:

Um Frostschäden zu vermeiden sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bohrungen in Abdeckplatten unbedingt mit frostsicherem dauerelastischem Fugendichtstoff wasserdicht verschließen um Frostschäden zu vermeiden.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.