


MIO – Normalstein



Farbe	MIO
Nennmaß (mm)	400 x 200 Normalstein
Koordinierungsmaß (mm)	402 x 202
Steinhöhe (mm)	200
Kantenausbildung	Rundumfase
Oberfläche	Natur
Bedarf (Stk./m²)	12,50
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 18,00
Füllbeton (l/m²)	ca. 115

PRODUKTDEFINITION

Mit dem Zaunstein passt die Einfriedung perfekt zu Ihrem modern gestalteten Haus. Durch seine einfache klassische Ausführung passt er hervorragend zu architektonischen akzentuierten Häusern aus Beton, Stahl, Glas und Holz, mit einfachen geometrischen Formen.

Durch die rundum laufende Fasse werden Licht- und Schatteneffekte erzeugt.

- Frost-Tausalzbeständig
- attraktive Optik ohne aufwendige Putzarbeiten
- gutes Aussehen über Jahrzehnte
- leicht zu verarbeiten
- dazu passende Abdeckplatten
- leichte Montage von Zaunfeldern
- verschiedene Lösungen für Eckausbildung

EINSATZBEREICHE

Mauern, Zäune, Hochbeete

FORM UND GESTALTUNG

Verband:

Die Mio Zaunsteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunter liegende Stoßfuge überlagert wird).

Ecken sind mit den dazu passenden Ecksteinen zu lösen. Für Enden und sonstige Sonderlösungen sind Halbsteine oder geschnittene Mauersteine zu verwenden.

Verlegearten:

Handverlegung.

Aufbauanleitung:

Siehe Versetzanleitung Zaunsteine.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.