

PRODUKTANWENDUNGEN ÜBERSICHT

VERFUGEN	Meister Fugenbunt	Meister Flexfuge
Allgemeines		
Fugenbreite	2-6 mm	4-20 mm
Bindemittel	Zement	Zement
EN 13 888	CG1	CG2 WA
Belagsart		
Saugende Keramik (Steingutfliesten)	■	□
Steinzeug, stranggepresste Fliesen und Platten (Spaltplatten)	■	■ ■
Feinsteinzeug	□	■ ■
Naturstein (verfärbungsunempfindlich)		■ ■
Naturstein (verfärbungsempfindlich)		□
Betonwerkstein	■	■
Cotto		□
Glas-, Porzellan- und Kleinmosaik, Glasfliesen, Glasbausteine		■ nur Glasbausteine
Anwendung		
Wohnbereich, Feuchtraum	■	■ ■
Außenbereich (Balkon, Terrasse)	□	■ ■
Hohe Beanspruchung (z.B. industrieller oder gewerblicher Bereich)		■
Beheizter Untergrund (z.B. Fußbodenheizung)	■	■ ■
Widerstandsfähigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel	■	■

■ besonders empfehlungswert
 ■ geeignet
 □ bedingt geeignet