RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 03/2023

DUSCHDICHT

Schichtstärke	Gesamtschichtstärke trocken bei zweimaliger Beschichtung mind. 0,5 mm
Bedarf	1. Beschichtung 0,6 kg/m² 2. Beschichtung 0,6 kg/m²
Trocknungszeit	1. Beschichtung 1,5 - 2,5 Std. 2. Beschichtung 3,0 - 5,0 Std.
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C bis +35°C verarbeitbar
Lagerung	im ungeöffneten Originalgebinde frostgeschützt ca. 24 Monate
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 03/2023

DUSCHDICHT

Anwendungsgebiete:
Zum Abdichten von Innenräumen wie z.B. Bäder und Duschen unter Fliesen und Platten für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen W1-W4 gemäß ÖNORM B 3407.

Verarbeitung:
meister DUSCHDICHT vor der Verarbeitung aufrühren. Zuerst die Fuge zwischen Wand- und Bodenflächen mit dem *meister DICHTBAND* abdichten und anschließend die Flächen mindestens zweimal vollflächig und gleichmäßig abdichten.

Trocknungszeit:
Ablüftzeit nach der 1. Beschichtung 1,5-2,5 Stunden
Ablüftzeit nach der 2. Beschichtung 3,0-5,0 Stunden

Bedarf:
ca. 0,6 kg/m^2 je Schicht

Hinweise:
Nicht unter +5°C, auf gefrorenem Untergrund oder bei Frostgefahr während oder nach der Verarbeitung anwenden. Untergrundtemperaturen über +35°C sollten vermieden werden. Keinesfalls andere Stoffe zugeben!

Lagerfähigkeit:
Bei kühler, frostfreier Lagerung im verschlossenen Originalgebinde ca. 24 Monate.

Erklärung:
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie wie die Leistungserklärung aktuell im Internet unter **www.lagerhaus.at** finden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:
Das Produkt wird gemäß CLP-Verordnung 1272/2008/EG nicht als gefährlich erachtet.

Gefahrenhinweise:
EUH208 Enthält 2,2‘,2“-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol; 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-1,3,5-triazin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH208 Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2Hisothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH211 Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.