RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 03/2024

Meister Premium-Schutz für Beton und Naturstein im Aussenbereich

Bedarf	1 l / 5 l reichen für bis zu 30 m² / 150 m², je nach Saugfähigkeit
Mischungsverhältnis	Anwendungsfertig. Unverdünnt anwendbar.
Verarbeitungstemperatur	ab 10° C empfohlen
Lagerung und Haltbarkeit	Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Produktdatenblatt

Stand 03/2024

Eigenschaften:
Meister Premium-Schutz für Beton und Naturstein im Aussenbereich ist ein lösungsmittelfreies Produkt.
Anwendungsgebiete:
Zum Schutz gegen Verfleckung und Verschmutzung.
Für Beton, Natursteine, Ziegel, Cotto, etc im Aussenbereich.
Verarbeitung:
Produkt auf gereinigte Fläche mit Bodenwischer (für max. Reichweite) oder Mikrofasertuch flächendeckend auftragen oder aufsprühen. Überschuss mit sauberem Lappen entfernen und mind. 1 Stunde trocknen lassen vor Benützung. Es wird empfohlen, die Behandlung nach 12 Monaten zu wiederholen.
Verdünnbarkeit:
Anwendungsfertig
Bedarf:
1 l / 5 l reichen für bis zu 30 m² / 150 m², je nach Saugfähigkeit.
Hinweise:
Verarbeitungstemperatur ab +10°C empfohlen.
Eigenversuche notwendig!
Wir empfehlen, die Verträglichkeit des Produktes an unauffälliger Stelle zu prüfen!
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Lagerfähigkeit:
Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes.
Erklärung:
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter **www.lagerhaus.at** finden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Bitte beachten Sie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUH208 Enthält Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.