RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 03/2024

Meister Intensiv-Reiniger für Feinsteinzeug im Innen- und Aussenbereich

Bedarf	1 l / 5 l reichen für bis zu 30 m² / 150 m², je nach Verschmutzungsgrad
Mischungsverhältnis	Anwendungsfertig. Unverdünnt anwendbar.
Verarbeitungstemperatur	ab 10° C empfohlen
Lagerung und Haltbarkeit	Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft
2100 Korneuburg, Raiffeisenstraße 1

Produktdatenblatt

Stand 03/2024

Eigenschaften:
Meister Intensiv-Reiniger für Feinsteinzeug im Innen- und Aussenbereich ist ein lösungsmittelfreier Reiniger.
Anwendungsgebiete:
Zum Reinigen und zur Entfernung von starken Verschmutzungen, Kalk- und Zementschleier, Mörtel- und Verfugungsresten. Neutralisieren mit Meister Grund-Reiniger.
Für Feinsteinzeug etc im Innen- und Aussenbereich.
Verarbeitung:
Produkt mit Bodenwischer oder Handsprüher (für max. Reichweite) flächendeckend aufbringen und mit Schrubber oder Reinigungsmaschine mit Reinigungspad oder -bürste einarbeiten, mind. 15 Minuten einwirken lassen. Abbürsten. Mit Wasser nachwaschen und mit Meister Grund-Reiniger für Feinsteinzeug im Innen- und Aussenbereich nachbehandeln (neutralisieren), um Ausblühungen (verursacht durch die enthaltene Säure) zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Behandlung nach 12 Monaten zu wiederholen.
Verdünnbarkeit:
Anwendungsfertig
Bedarf:
1 l / 5 l reichen für bis zu 30 m² / 150 m², je nach Verschmutzungsgrad.
Hinweise:
Verarbeitungstemperatur ab +10°C empfohlen.
Eigenversuche notwendig!
Wir empfehlen, die Verträglichkeit des Produktes an unauffälliger Stelle zu prüfen!
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Lagerfähigkeit:
Vor Frost schützen. 1 Jahr ab Öffnen des Produktes.
Erklärung:
Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter **www.lagerhaus.at** finden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: p-Toluolsulfonsäure (mit höchstens 5 % H_2SO_4)
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Wassergefährdungsklasse: WGK D: Nicht wassergefährdend

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.