

Produktdatenblatt

Stand 07/2024

Dichtungsmittel



Farbe	dunkelbraun
Konsistenz	flüssig
Dichte	1,1 g/cm ³
Bedarf	0,5 – 1,0 % vom Zementgewicht; 0,5 – 1,0 kg auf 100 kg Zement

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie binden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Produktdatenblatt

Stand 07/2024

Dichtungsmittel

Eigenschaften:

meister Dichtungsmittel ist ein chloridfreies, flüssiges Zusatzmittel zur Herstellung von Mörteln und Putzen mit erhöhter Dichtigkeit zwecks Verbesserung der Witterungs- und Frost-Tau-Wechselbeständigkeit sowie der Beständigkeit gegenüber mörtelangreifenden Wässern, zur Reduzierung des Anmachwasserbedarfs, zur Verminderung der Ausblühneigung und Neigung des Mörtels zum Entmischen. Die Wasserdampfdiffusion des Mauerwerks bleibt bestehen.

Anwendungsgebiete:

Zur Herstellung von baustellengemischten Zement- und Kalkzementmörteln sowie Putzen mit erhöhter Dichtigkeit bei gleichzeitig verbesserten Verarbeitungseigenschaften.

Verarbeitung:

Das Zusatzmittel in der richtigen Dosierung mit dem Anmachwasser direkt, frühzeitig in die laufende Mischung geben.

Bedarf:

0,5 – 1,0 % vom Zementgewicht; 0,5 – 1,0 kg auf 100 kg Zement

Hinweise:

Nach längerer Lagerung vor Gebrauch gründlich aufmischen.

Lieferform:

Kanister 5 kg

Lagerfähigkeit:

Im ungeöffneten Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig; vor Frost schützen.

Erklärung:

Die Anwendung verlangt handwerkliche Fähigkeiten und Kenntnis der entsprechenden Normen und Vorschriften. Es gelten die Angaben in der aktuellen Produktbeschreibung, die Sie im Internet unter www.lagerhaus.at finden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund von Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Bei Unklarheiten unbedingt fachlichen Rat einholen.

Hinweise zu Ihrer Sicherheit:

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
GHS07

Signalwort: Achtung

Enthält 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on.

Gefahrenhinweise:

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

P261 Einatmen von Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

P272 Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P501 Inhalt/Behälter laut Verordnung der Entsorgung zuführen.